


**Fluchtwegsicherung
Türterminal TLG und Zubehör**

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-TLG 320 250 010-320	Fluchtweg Türterminal Sabotagegeschütztes Türterminal-Gehäuse aus pulverbeschichtetem Leichtmetall zur Aufnahme der Steuer- und Anschlussplatine TL-S, mit LED beleuchteter roter Nottaste entsprechend EN 60947-5-1, zwangsöffnend, und integrierter Alarmsirene mit regelbarer Lautstärke > 100 dB. Hochintensiv beleuchtete Nottasterumgebung mit optischer Anzeige des Verriegelungszustandes und Alarmierung durch gelbes Blitzlicht bei Sabotageversuchen und Nottasterbetätigung. Verriegelbare und aufklappbare Nottasterabdeckung mit Sabotagekontakt und verglastem Ausschnitt aus Sicherheitsglas. Brechbares Sicherheitsglas mit Schutzfolie als Option. Integrierte Schlüsselschalt- und -Tasteinrichtung. Vorge richtet für bauseitigen Profil-Halbzylinder nach DIN 18252. <ul style="list-style-type: none"> • Schutzart: IP 40 • Abmessungen B/H/T: 90 x 260 x 84 mm • Farbe: grün (ähnlich RAL 6001) • optional: Edelstahl und Sonderfarben auf Anfrage 	607,10
	IC-TLG 320 NT 250 310-320	Fluchtweg Türterminal wie vor, jedoch mit integriertem Netzteil 24 V/DC / 1 A <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 230 V/AC ± 10% 	987,80
	IC-TLG 311 250 010-311	Fluchtweg Türterminal (ohne Abbildung) wie IC-TLG 320 jedoch <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016) 	607,10
	IC-TLG 311 NT 250 310-311	Fluchtweg Türterminal wie vor, jedoch mit integriertem Netzteil 24 V/DC / 1 A <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 230 V/AC ± 10% 	987,80
	IC-TMS Basic Set 250 330-320	Vorkonfigurierte TMS-Kompaktzentrale wie IC-TLG 320 NT mit integrierter Steuerung TL-S TMS 2 Basic und 2-fach I/O-Modul. DCW-Systembus mit Komponentenselbsterkennung. Speziell für einzelne Türen und zur Nachrüstung geeignet. <ul style="list-style-type: none"> • 2 Ausgänge potentialfrei für Ansteuerungen • integrierte Kurzzeit-/ Langzeit-/ Dauerentriegelung • Steuer- und Anschlussplatine ausgelegt für: max. 4 Türverriegelungen TV-1xx DCW, TV-2xx DCW, TV-5xx DCW und Schlüsseltaster ST 3x DCW • Anschluss einer Gefahrenmeldezentrale und-/oder BMA bzw. Rauchmelder zur Notentriegelung über Kontakt • nach Stromausfall unverzögerte Verriegelung • Wiederverriegelungsautomatik nach berechtigter Entriegelung • Farbe: nur grün (ähnlich RAL 6001) 	937,30
	IC-TL-BR 08 250 510-408	Blendrahmen (ohne Abbildung) höhenverstellbar, zur Anpassung der Einbautiefe Lieferung ohne UP-Kasten <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen B/H/T: 130 x 331 x 4 mm • Farbe: gelbgrün nachleuchtend 	243,70
	IC-TL-BR 11 250 510-411	Blendrahmen wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: weiß pulverbeschichtet (ähnl. RAL 9016) 	132,70
	IC-TL-BR 04 250 510-404	Blendrahmen (ohne Abbildung) wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: Edelstahl-Design 	243,70
IC-TL-UK 250 510-512	Unterputzkasten zur Aufnahme des Türterminals Verzinkter Einbaukasten zur Türterminal-Unterputzmontage mit Befestigungsglaschen als Maueranker. Verstellbare Sockelplatte zum Ausgleich von vertikalen Montagetoleranzen. Lieferung ohne erforderlichen Blendrahmen IC-TL-BR xx, - Abbildung mit Blendrahmen. <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen B/H/T: 113 x 311 x 77 mm 	147,10	

Stand: Februar 2015