

**Fluchtwegsicherung  
Türverriegelungen und Zubehör**

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	<b>IC-TV-Z-101 250 522-201</b>	<b>Befestigungseinheit</b> für flächenbündige Türen. Ergänzung der Türverriegelungen IC-TV 1xx und IC-TV 2xx. Verzinkter Stahlwinkel mit Leichtmetall- Abdeckhaube, abschraubgesichert. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: silber</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 190 x 58 x 84,5 mm</li> <li>• optional auf Anfrage: dunkelbraun, Edelstahl, Sonderfarben</li> </ul>	<b>128,40</b>
	<b>IC-TV-Z-111 250 522-211</b>	<b>Befestigungseinheit</b> wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: weiß, ähnlich RAL 9016</li> </ul>	<b>147,10</b>
	<b>IC-TV-501 250 150-124</b>	<b>Türverriegelung DIN links</b> für verdeckten Zargeneinbau, mit integrierten Rückmeldekontakten zur Überwachung auf aktiven / inaktiven Zustand. Lieferung mit angeflanschem Schließblech ... und Schraubenbeutel. Lastunabhängige klemmfreie Entriegelung bis 5,5 kN, max. Zuhaltekraft ca. 7,5 kN. Zum wahlfreien Anschluss an Rettungswegzentralen, an Türterminals mit entsprechender Steuer- / Anschlussplatine oder über DCW-Adapter an TMS-Systeme. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlusswerte: 24 V/DC ± 5%</li> <li>• Stromaufnahme: max.160 mA</li> <li>• Kontaktbelastbarkeit: 24 V/DC, 0,5 A induktiv, 1 A ohmsch</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 23 x 134 x 39 mm</li> <li>• mit Winkelschließblech 30 x 48 x 220 x 3 mm für Falztüren</li> <li>• DCW-Version <b>IC-TV-501 DCW</b> Bestell-Nr.:250 151-124</li> </ul>	<b>725,40</b>
	<b>IC-TV-502 250 150-224</b>	<b>Türverriegelung DIN rechts</b> sonst wie vor	<b>725,40</b>
	<b>IC-TV-505 250 150-524</b>	<b>Türverriegelung DIN links</b> wie vor, jedoch mit angeflanschem Flachschießblech 25 x 200 x 3 mm für Stumpftüren.	<b>725,40</b>
	<b>IC-TV-506 250 150-624</b>	<b>Türverriegelung DIN rechts</b> sonst wie vor	<b>725,40</b>
	<b>IC-TV-507 250 020-507</b>	<b>Türverriegelung DIN links</b> wie vor, jedoch mit angeflanschem Flachschießblech mit Fallenführung.	<b>725,40</b>
	<b>IC-TV-508 250 020-508</b>	<b>Türverriegelung DIN rechts</b> sonst wie vor	<b>725,40</b>
	<b>IC-TV-Z- 510-24 250 198-124</b>	<b>Einsteckfallenschloss</b> Mit einstellbarer Falle. Als Gegenstück zur IC-TV 50x zum Einbau in das Türblatt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen Stulp: 24 x 110 mm</li> <li>• optional: lieferbar für Schüco Firestop</li> <li>• optional Kantan gerundet</li> </ul>	<b>64,90</b>
	<b>IC-TV-Z- 510-20 250 198-120</b>	<b>Einsteckfallenschloss</b> Wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen Stulp: 20 x 135 mm</li> </ul>	<b>64,90</b>
	<b>IC- ST 32 DCW 250 343-200</b>	<b>Schlüsseltaster</b> manipulationsgeschützte Ausführung, LED-Anzeige. Silberfarbiges LM- Gehäuse mit Frontplatte, geeignet für aP- und uP-Montage. Zum Entsichern des Türsystems von der Außenseite. Wahlweiser Anschluss an DCW-Rettungswegzentralen oder an Türterminals mit DCW-Anschlussplatine. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäuse B/H/T: 75 x 75 x 67 mm</li> <li>• Frontplatte B/H/T: 90 x 100 x 2 mm (UP-Montage)</li> </ul> Vorgerichtet für bauseitigen Profil-Halbzylinder nach DIN 18 252	<b>263,90</b>

Stand: Februar 2015