




Tagalarm

Tagalarmgeräte und Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-TA 2-230 510 003-293	Tagalarmsicherung TA 2-230 elektronisches Fluchttürüberwachungsgerät im Kunststoffgehäuse mit <ul style="list-style-type: none"> • integriertem Netzteil 230 V/AC • Alarmgeber: Piezo-Sirene • Alarm-Blitzlampe • potentialfreier Relaiskontakt, Alarm ausgelöst • Bedienung über eingebauten Schlüsselschalter • Fernschalteingang • 3 Status-LED, Ausgang für Anzeigetableau FAZT 10 • Erinnerungsalarm zur Schärfung oder automatische Schärfung einstellbar 1,5 bis 20 Minuten Bestimmungsgemäße Verwendung: Der bestimmungsgemäße Einsatz des Tagalarms TA 2 ist die Überwachung von Türen, insbesondere von Notausgangstüren auf den geschlossenen Zustand. Akustische und optische Alarmierung bei unberechtigtem Öffnungsversuch einer Fluchttür. Abschaltung der Überwachung durch Berechtigte über handelsüblichen Profil-Halbzylinder mit verstellbarer Schließnase (nicht im Lieferumfang). <ul style="list-style-type: none"> • Spannungsversorgung: 230 V/AC / 50 Hz • Abmessungen B/H/T: 110 x 255 x 65 mm • Farbe Gehäuse: RAL 9003 weiß • Schutzart: IP 30 Türkontakt P1006 MKA 4m Kabel ist im Lieferumfang enthalten.	186,00
	IC-TA 2-12 510 003-294	Tagalarmsicherung TA 2-12V wie vor, jedoch für Betriebsspannung 12 V/DC <ul style="list-style-type: none"> • Spannungsversorgung: 12 V/DC , separate Spannungsquelle • Stromaufnahme: 50 mA, 270 mA bei Alarm • Abmessungen B/H/T: 110 x 255 x 65 mm • Farbe Gehäuse: RAL 9003 weiß • Schutzart: IP 30 Türkontakt P1006 MKA 4m Kabel ist im Lieferumfang enthalten	177,40
		IC-FA ZT 10 510 003-292	Fern- Bedien- und Anzeigetableau FA ZT 10 Anzeige und Steuerung der überwachten Türen an zentraler Stelle. Lautstarker Summer, Anzeige je Tür erfolgt über 3 LED, „EIN“- „AUS“- „ALARM“. Neuwertmeldung wird durch integrierten Schlüsselschalter gelöscht. Das Tableau ist als Tisch- oder Wandgerät einsetzbar. <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 11 - 13,5 V/DC • Stromaufnahme: 20 mA, Alarm 50 mA + 15 mA je LED • integrierter Summer: 80 dB/1m • 10 Alarmeingänge zum Anschluss der Tagalarmgeräte • 3 x 10 LED, je Tür rot, gelb, grün • Sammelausgang Alarm potentialfrei 24 V / 0,5 A belastbar • Abmessungen B/H/T: 228 x 76 x 216 mm • optional: Türüberwachungszentralen vernetzbar • Lieferung ohne Netzteil
	IC-90139 500 090-139 G 180 022	Tagalarmgerät TG 1 UP zur Überwachung von Außentüren die aus Sicherheitsgründen nicht stetig verschlossen sein dürfen. An der zu überwachenden Tür ist ein Öffnungskontakt erforderlich. Beim öffnen der Tür löst akustischer Alarm aus und wird gespeichert. Freischaltung oder Rücksetzen über integrierten Schlüsselschalter für Profilhalbzylinder. Das Tagalarmgerät ist eine BUS-1 Komponente zum Anschluss an eine Complex 200/400. <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: integriertes Netzteil oder über BUS • integrierter Summer: 95dB/1m • Eingänge: Sabotage, Öffnung, Verschluss, Schlüsselschalter • 2 LED, rot, grün für Betriebszustände • Das Gerät belegt 5 BUS-Adressen. • Gehäuse: Stahlblechgehäuse Front RAL 9016 • Abmessungen B/H/T: 140 x 191 x 50 / 170 x 217 x 3 mm • optional: im AP-Gehäuse, optional mit Blitzlampe • optional: Version mit Relaisstechnik ohne BUS-Anschluss • Türkontakte und Profilhalbzylinder nicht im Lieferumfang 	329,40

Stand: Februar 2015