







**Zutrittskontrolle**  
**ISE+ - ISE NET System**

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	<b>IC-ISE+</b> <b>320 100-111</b> <b>G 104 001</b> <b>Z 105 001</b>	<b>ISE+ im Gehäuse</b> konfigurierbares Zutrittskontrollsystem und/oder EMA-Schalteneinrichtung zum Anschluss von bis zu 2 Sesam- bzw. comloc Leseeinheiten. <b>Parametrierbar als:</b> Zutrittskontrolle an 2 Türen mit Tür-Offen-Überwachung und Tag-Alarm-Funktionalität, Zeitschaltuhrfunktion, Dauer-Auf-Funktion, EMA-Scharf-/Unscharfschaltung von 2 Sicherungsbereichen. <b>Technische Daten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3000 Schlüssel / Codes Programmierbar</li> <li>• Protokollspeicher von 60.000 Ereignissen</li> <li>• PC-Programmierung über RS232 Schnittstelle</li> <li>• Stromaufnahme: 12 V/DC - 72/170 mA (Ruhe-/Funktion)</li> <li>• Eingänge: 6 Meldelinien inkl. Sabotage, 2 Leserlinien</li> <li>• Ausgänge: 1 Transistor, 2 und 5 Relaisausgänge</li> <li>• Echtzeituhr: mit Gangreserve 7 Tage</li> <li>• Zeitmodelle: Beliebig, Verknüpfung bis 255 Zeitzonen</li> <li>• Kalender: Feiertag- und Ferienkalender ladbar</li> <li>• Netzwerkfähig: bis zu 63 ISE+ über RS485 vernetzt und zentral per PC programmierbar</li> <li>• Abmessungen B/H/T: Gehäuse 260 x 230 x 60 mm Stahlblech</li> <li>• optional: als Platinenversion</li> <li>• Optionen: Netzwerkzubehör, Software, DFÜ-/LAN Zub., Netzteil</li> </ul>	<b>533,00</b>
	<b>IC-ISE+/RDM</b> <b>320 100-112</b> <b>G 104 001</b> <b>Z 105 001</b>	<b>ISE+ /RDM im Gehäuse</b> konfigurierbares Zutrittskontrollsystem und/oder EMA-Schalteneinrichtung zum Anschluss von bis zu 4 Sesam-/comloc oder optionale Leser. <b>Wie vor,</b> jedoch: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromaufnahme: 12 V/DC - 87/170 mA (Ruhe-/Funktion)</li> <li>• Eingänge: 6 Meldelinien inkl. Sabotage, 4 Leserlinien</li> <li>• Lesertypen: comloc, Clock-Data, Wiegand und RS485</li> </ul>	<b>805,90</b>
	<b>IC-ISE NET</b> <b>320 100-165</b> <b>G 104 001</b> <b>Z 105 001</b>	<b>ISE NET im Gehäuse</b> konfigurierbares Zutrittskontrollsystem und/oder EMA-Schalteneinrichtung, Anschluss von bis zu 2 Sesam- bzw. comloc Leser. Ethernet Schnittstelle für gebäude- und standortübergreifende Vernetzung über TCP/IP. <b>Wie ISE+ jedoch:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet 10/100 Mbit für den Anschluss an das PC Netzwerk</li> <li>• Stromaufnahme: 12 V/DC - 140/500 mA (Ruhe-/Funktion)</li> </ul>	<b>885,00</b>
	<b>IC-ISE NET/RDM</b> <b>320 100-114</b> <b>G 104 001</b> <b>Z 105 001</b>	<b>ISE Net /RDM im Gehäuse</b> konfigurierbares Zutrittskontrollsystem und/oder EMA-Schalteneinrichtung, Anschluss von bis 4 Sesam-/comloc oder optionalen Lesern. Ethernet - Schnittstelle für gebäude- und standortübergreifende Vernetzung über TCP/IP. <b>Wie vor,</b> jedoch: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromaufnahme: 12 V/DC - 155/515 mA (Ruhe-/Funktion)</li> <li>• Eingänge: 6 Meldelinien inkl. Sabotage, 4 Leserlinien</li> <li>• Lesertypen: comloc, Clock-Data, Wiegand und RS485</li> </ul>	<b>1.161,90</b>
	<b>IC-SES DK+</b> <b>320 104-093</b>	<b>Datenkabel ISE+</b> 2 SUB-D-Buchsen zum Anschluss von ISE+ Steuerungen an einen PC zur Programmierung und Parametrierung. Für die Festmontage am Gerät.	<b>24,70</b>
	<b>IC-SES WINPLUS-PROF/FP/2.0</b> <b>320 190-023</b>	<b>Software für das System ISE+ / ISE-Net (Basis)</b> Verwaltungs- und Konfigurationssoftware für die Programmierung und Schließorganisation im Standalone- oder Netzwerkbetrieb. Firebird-Datenbank. Mandantenfähigkeit, Stammdatenerfassung, Steuerungskonfiguration, Schließorganisation, Codeprogrammierung über PC-Tastatur, Einlesen von Schlüsseln über optionales Eingabesystem, Organisation und Vergabe von Programmier- und Zugriffsrechten (Anlagenpasswort). Kalender- und Zeitfunktion mit bis zu 255 Zeitmodellen, Feiertage ladbar, Ausweise mit Beginn und Ende der Berechtigung. Protokolleinträge sortiert nach Name, Datum, Uhrzeit, Steuerung oder Ereignisart. Erforderlicher IBM-PC, Pentium, 512 MB, 80 GB, CD-ROM, Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 32 und 64 Bit. <b>Optionen:</b> Client-Lizenz, Zeitmodul, Alarmierung, Anwesenheitsanzeige.	<b>635,80</b>

Stand: Januar 2013