



**Zutrittskontrolle**

**Seccor ZL-Zylinder und CodeLoxx Zubehör**

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €	
	<b>IC-CLX-Z-V-05</b> <b>322 300-005</b>	<b>Verlängerungssatz für CodeLoxx Zylinder Innen-/Außenseite 5 mm</b> Verlängerungen des CLX-Zylinders mit einer Gesamtlänge von 90-50 mm werden montiert ab Werk geliefert. Verlängerung des CLC bis zu einer Gesamtlänge von 90 mm vor Ort möglich. Innenseite um max. 30 mm verlängerbar. Optional für CodeLoxx-Halbzylinder lieferbar.	12,00	
	<b>IC-CLX-Z-V-10 bis 30</b> <b>322 300-010</b> <b>322 300-015</b> <b>322 300-020</b> <b>322 300-025</b> <b>322 300-030</b>	<b>Verlängerungen 25 und 30 mm nur für die Außenseite</b> Abbildung: 5 mm Verlängerung. <b>Verlängerungssatz für CodeLoxx Zylinder Innen-/Außenseite 10 mm</b> <b>Verlängerungssatz für CodeLoxx Zylinder Innen-/Außenseite 15 mm</b> <b>Verlängerungssatz für CodeLoxx Zylinder Innen-/Außenseite 20 mm</b> <b>Verlängerungssatz für CodeLoxx Zylinder Außenseite 25 mm</b> <b>Verlängerungssatz für CodeLoxx Zylinder Außenseite 30 mm</b>	23,90 35,90 47,80 59,70 71,70	
	<b>IC-CLX-Z-WS</b> <b>322 310-001</b>	<b>Werkzeugset</b> zur Montage und zum Service von CodeLoxx-Schließzylindern. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Öffnungsschlüssel für Batteriewechsel</li> <li>• Imbusschlüssel zur Montage und Demontage von Außenknäuf und Verlängerungssätzen.</li> </ul>	12,60	
		<b>IC-ZL-LA-S-00</b> <b>322 400-000</b>	<b>Elektronischer Zylinder mit Chip-Schlüsselleser</b> Innen liegende Mechanik und Elektronik, zur Zutrittskontrolle, außen per Chip-Schlüssel einkoppelnd, innen permanent, für PZ-Schlösser. Akustische Signalisierung. Montage je nach Tür überwiegend ohne Bohren. Längen Anpassung durch PZ-Adapter. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einsatzbereiche: Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfach-Verriegelungen, Panikschlösser: nicht verwendbar bei erforderlichem Freilauf.</li> <li>• Schließmedien: SECCOR Chip-Schlüssel</li> <li>• max. Schließmedien: 511 Berechtigungen</li> <li>• Programmierung: Programmierschlüssel und/oder PEL oder SKM mit TG-SKM</li> <li>• Stromversorgung: 3 V Lithium CR2 (60.000 Öffnungen)</li> <li>• Einsatzbereich: Innen-/Außen -20 bis + 60°, IP 44</li> <li>• Maße Außen/Innen: 94 x 32 x 41 / 96 x 38 x 49 mm inkl.Knauf</li> <li>• Farbe: Edelstahl, optional matt verchromt</li> <li>• Längen Anpassung: Außen/Innen Stulpschraube 15-66/61 mm</li> <li>• optional: Protokollierend, Zeitgesteuert</li> <li>• optional: Security mit Panzerung</li> <li>• optional: beidseitiger Leser</li> <li>• optional: mit zusätzlichem Transponderleser</li> <li>• optional: mit zusätzlicher Tastatureinrichtung</li> <li>• optional: Komfortverriegelung ohne Schlüssel</li> </ul>	362,00
		<b>IC-ZL-LA-EF-10</b> <b>322 400-010</b>	<b>Elektronischer Zylinder Alarm mit Chip-Schlüsselleser</b> innenliegende Mechanik und Elektronik. Wie vor, jedoch geeignet zum Einsatz mit Auswerteeinheit AE255F (3 m Funkübertragung) zur Scharf-/Unscharfschaltung von Einbruchmeldeanlagen und als Zutrittskontrolle. Lieferung ohne erforderliches Zubehör sowie Funk-Empfänger und Auswerteeinheit. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Technisch sonst: wie ZL-LA-S-00</li> <li>• Stromversorgung: 3 V Lithium CR2 (50.000 Öffnungen) Notstromversorgung siehe Zubehör</li> </ul>	535,40
	<b>IC-ZL-Z-MS</b> <b>322 401-001</b>	<b>Montageset-ZL</b> bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senkschrauben 2x M4x20, 2x M4x25, 2x M4x30, 1x M4x40</li> <li>• Blechschrauben 2x 2,9x13</li> <li>• Gewindeabstandsbolzen 2x M4 15 mm, 2x M4 30 mm</li> <li>• 2x Sicherungsscheiben</li> <li>• 1x Lösefeder ZL</li> <li>• 1x Schraubendreher für Innensechskantschraube</li> <li>• 1x Stulpschraube</li> </ul>	22,70	

Stand: Januar 2013