






Einbruchmeldetechnik

ÜE-Netzteile – GSM Antenne - Anschlusskabel

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-46128 500 046-128 G 197 098	Einbaunetzteil NT 7400 zur Stromversorgung von Comline-Übertragungsgeräten in entsprechenden Gehäusen. <ul style="list-style-type: none"> • Akkuanschluss: 12 V/DC / 2,0 Ah bis 7,2 Ah • Leistungsaufnahme: max. 11 VA • Stromentnahme: 7,2 Ah VdS-B 115 mA / VdS-A 325 mA • Stromentnahme: kurzzeitig max. 440 mA • Abmessungen B/H/T: 147 x 50 x 100 mm 	147,30
	IC-46130 500 046-130 G 110 001	Einbaunetzteil NT 7500 (ohne Abbildung) zur Stromversorgung von Comline-Übertragungsgeräten in entsprechenden Gehäusen. wie vor, jedoch vorzugsweise zur Versorgung einer ÜE mit GSM-Modul. <ul style="list-style-type: none"> • Akkuanschluss: 12 V/DC / 2,0 Ah bis 12,0 Ah • Leistungsaufnahme: max. 39 VA • Stromentnahme: 12 Ah VdS-B 165 mA / VdS-A 550 mA • Stromentnahme: kurzzeitig max. 650 mA 	176,80
	IC-46033 500 046-033	DC/DC-Stabilisator-Modul zum Anschluss eines Übertragungsgerätes mit 12 V/DC Betriebsspannung an eine 24 V/DC Versorgungsspannung (z.B. BMZ) Keine galvanische Trennung Ein-/Ausgang, GND durchgängig. <ul style="list-style-type: none"> • Eingangsspannung: 15,5 - 30 V/DC • Ausgangsspannung: 12,5 V/DC • Dauerlast: max. 500 mA • Abmessungen B/H/T: 67 x 33 x 27 mm • Optional: IC-46095 mit galvanischer Trennung 	50,30
	IC-35397 500 035-397	GSM-Antenne mit Anschlussadapter ohne erforderliches Antennenkabel. Lieferung mit Wandhalterung. Bei Montage im Freien bitte Richtlinien zum Schutz gegen Blitzeinwirkung berücksichtigen.	146,00
	IC-35398 500 035-398	Antennenkabel für GSM-Antenne Verlängerungsleitung zum Absetzen der Antenne IC-35397 <ul style="list-style-type: none"> • Kabellänge: 5 Meter, feste Schraubanschlüsse • optional: lieferbar in 10 Meter Länge 	68,30
<p>Bildbeispiel</p>  	IC-91307 500 091-307	Flachbandleitungssatz FB10 zum Anschluss eines abgesetzt montierten ÜG mit Lötfederleiste.	26,20
	IC-91308 500 091-308	Flachbandleitungssatz FB8 für ÜG mit Lötfederleiste an Complex 200H/400H	23,50
	IC-91309 500 091-309	Flachbandleitungssatz FB9 für ÜG mit Systemstecker an Complex 200H/400H	12,90
	IC-91311 500 091-311	Flachbandleitungssatz FB7 universeller Anschluss, 1 x Systemstecker - 1 x zum Auflöten	18,70
	IC-91312 500 091-312	Flachbandleitungssatz FB11 Schnittstellenkabel serielle S1-Schnittstelle Complex-EMZ mit Comline 31/3216-ÜG zur Realisierung der Funktion „Fernservice“	10,40
	IC-90700 500 090-700	So-Anschlussleitungssatz für Einbau eines ÜG in die EMZ-Gehäusetür als ISDN-Verbindungsleitung	21,50
	IC-57142 500 057-142	ISDN-Anschlusseinheit IAE 8 aP zum Anschluss vom ÜG an die ISDN-Telefonleitung. <ul style="list-style-type: none"> • Anschlussbuchse: RJ 45 gemäß IEC 603-7 	12,80
IC-91420 500 091-420	Verbindungsleitung RJ 45 (ohne Bild) zur gehäuseinternen Verbindung eines ISDN-Übertragungsgerätes mit einer ISDN-Anschlussdose RJ 45. Kabellänge: 400 mm	14,10	

Stand: Februar 2015