








Einbruchmeldetechnik

Signalgeber

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-SG 3000 AK/OP 510 003-280 G 199 005	Optisch-Akustischer Außensignalgeber VdS-Kl. C aus pulverbeschichtetem Aluminium (1,5 mm) mit korrosionsbeständiger Schutzlackierung, Innenlochblech als zusätzlichen Sabotageschutz und Deckelkontakt. Vorzugsweise zum Anschluss an IC-Meldezentralen <ul style="list-style-type: none"> • Gehäuse: 1,5 mm Aluminiumblech • Farbe: pulverbeschichtet, RAL 9002 • Blitzkalotte: Polycarbonat, Signalrot • Versorgungsspannung: 12 V/DC • Stromaufnahme: Sirene ca. 330 mA, Blitz 200 mA • Lautstärke: > 100 dBA • Blitzfrequenz: ca. 1,0 Hz • Abmessungen B/H/T: 205 x 258 x 88 mm • Umweltklasse: IV nach VdS / -25°C...+60°C • optional: lieferbar in poliertem Edelstahl 	178,00
	IC-SG 3100 AK 510 003-285 G 199 006	Akustischer Außensignalgeber VdS-Kl. C (ohne Bild) wie vor, jedoch als Sirene ohne Blitzleuchte. <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen B/H/T: 205 x 200 x 88 mm 	109,30
	IC-59530 500 059-530 G 106 056	Optisch-Akustischer Außensignalgeber OAS-R aus wetterfestem Polycarbonat mit Deckel- und Wandabreißkontakt. Vorzugsweise zum Anschluss an IC-Meldezentralen <ul style="list-style-type: none"> • Gehäuse: Polycarbonat • Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß, rote Scheibe • Blitz: 180°-Array, 24 rote LED • Versorgungsspannung.: 12 V/DC • Stromaufnahme: Sirene ca. 360 mA, Blitz 90 mA • Lautstärke: > 100 dBA • Blitzfolge: ca. 750 ms • Abmessungen B/H/T: 106 x 292 x 151 mm • Umweltklasse: IV nach VdS 2110 • optional: in Farbe weißaluminium • optional: mit ungetönter Streuscheibe • optional: mit Eigenversorgung (Akku) 	198,20
	IC-59530-4 500 459-030	Optisch-Akustischer Außensignalgeber OAS-R wie vor, jedoch: <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: RAL 9006 weißaluminium, rote Scheibe 	233,00
	IC-59540 500 059-540 G 106 055	Akustischer Außensignalgeber AS wie vor, jedoch ohne optischen Signalgeber <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß • optional: RAL 9006 weißaluminium 	160,70
	IC-59595 500 059-595	Masthalterung MH-OAS für Signalgeber zur Mastmontage der Signalgeber IC-595xx an einem Rundmast <ul style="list-style-type: none"> • Material: Edelstahl (V2A) • Mastdurchmesser: 50 mm 	71,00
	IC-59590 500 059-590	Eck-Montagewinkel EM-OAS (ohne Abbildung) zur Montage der Signalgeber IC-595xx über Eck. <ul style="list-style-type: none"> • Material: Edelstahl (V2A) • Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß • optional: in Edelstahl-Optik 	60,30

Stand: Februar 2015