

Einbruchmeldetechnik

Magnetkontakte

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-AMK50ws 530 110-103 G 191 518	Magnetkontakt VdS-Klasse A + B (Abbildung ähnlich) zur Öffnungsüberwachung von Fenstern und Türen. Für Ein- und Aufbaumontage geeignet. Incl. Aufbauteile, Höhenausgleichsscheiben und antimagnetischen Schrauben. <ul style="list-style-type: none"> • Kontaktart: 1-poliger Schließer • Kontaktbelastbarkeit: 100 V/DC / max. 0,5 A • Anschlusskabel: LIYY 4 x 0,14 mm² • Kabellänge: 4 m • Farbe: weiß • Abmessungen D/L: Kontakt 6 x 30 mm Magnet Alnico, 6 x 30 mm • Abmessungen B/H/T: Gehäuse je 46 x 10,5 x 10 mm Ausgleichsscheiben je 46 x 2,5 x 10 mm 	9,20
	IC-AMK50br 530 110-113 G 191 518	Magnetkontakt VdS-Klasse A + B wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: braun 	9,20
	IC-AMK60ws 530 110-116 G 193 030	Magnetkontakt VdS-Klasse C zur Öffnungsüberwachung von Fenstern und Türen. Für Aufbaumontage. Incl. Höhenausgleichsscheiben und antimagnetischen Schrauben. <ul style="list-style-type: none"> • Kontaktart: 1-poliger Schließer • Kontaktbelastbarkeit: 100 V/DC / max. 0,5 A • Anschlusskabel: LIYY 4 x 0,14 mm² • Kabellänge: 4 m • Farbe: weiß • Abmessungen B/H/T: Kontakt 55 x 10 x 10 mm Magnet 55 x 10 x 10 mm Ausgleichsscheiben 55 x 2,5 x 10 mm 	22,10
	IC-AMK60br 530 110-126 G 193 030	Magnetkontakt VdS-Klasse C wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: braun 	26,50
	IC-1001022 C-WS 530 101-022	Magnetkontakt Wechsler zur Öffnungsüberwachung von Fenstern und Türen, für Aufbaumontage. Incl. Höhenausgleichsscheiben und antimagnetischen Schrauben. Vorzugsweise für Steuerungsfunktionen. <ul style="list-style-type: none"> • Kontaktart: 1-poliger Wechsler • Kontaktbelastbarkeit: 30 V/DC / max. 0,2 A • Anschlusskabel: LIYY 3 x 0,14 mm² • Kabellänge: 2 m • Farbe: weiß • Abmessungen B/H/T: Kontakt 55 x 10 x 10 mm Magnet 55 x 10 x 10 mm • Ausgleichsscheiben 55 x 2,5 x 10 mm 	13,50
	IC-1002007C 530 102-007	Magnetkontakt Wechsler 230 Volt zur Öffnungsüberwachung von Fenstern und Türen, für Aufbaumontage. Incl. Höhenausgleichsscheiben und antimagnetischen Schrauben. Für Steuerungsfunktionen. <ul style="list-style-type: none"> • Kontaktart: 1-poliger Wechsler • Kontaktbelastbarkeit: 400 V/DC / 30 Watt • Anschlusskabel: LIYY 3 x 0,5 mm² • Kabellänge: 2 m • Farbe: weiß, Kabel grau • Abmessungen B/H/T: Kontakt 65 x 12 x 12 mm Magnet 65 x 12 x 12 mm Ausgleichsscheiben 65 x 2,5 x 12 mm 	29,60
			

Stand: Februar 2015