








## Einbruchmeldetechnik Magnetkontakte und Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	<b>IC-AMK 4</b> 530 003-122 G 196 648	<b>Roll- und Kipptor-Magnetschalter VdS-Klasse B</b> zur Öffnungsüberwachung vorzugsweise von schweren Toren. Bestehend aus einem Aufbaugehäuse mit Reed-Kontakt und Gehäuse mit Magnet. Robuster Industrie-Rolltorkontakt mit 2 m Anschlussleitung im 1 m langen Edelstahlschutzschlauch. Lieferung mit Edelstahlschrauben. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktart: 1-poliger Schließer</li> <li>• Schaltabstand: ca. bis 45 mm</li> <li>• Kontaktbelastung: 10 Watt</li> <li>• Material: Polyamid GF</li> <li>• Kabellänge: 2 Meter LIYY 4 x 0,14 mm<sup>2</sup></li> <li>• Abmessungen B/H/T: Magnet: 100 x 35 x 40 mm Kontakt: 159 x 19 x 50 mm</li> <li>• optional: Fremdfeldsicher VdS C</li> </ul>	<b>43,10</b>
	<b>IC-AD 10 DAD</b> 370 575-025 G 187 002	<b>Anschlussdose</b> vorzugsweise zum Anschluss eines Roll- und Kipptor-Magnetschalters IC-AMK 4 und IC-AMK 4-S mit Kabel im Metallschlauch. Anschlussdose aP mit 22 Lötanschlüssen und Deckelkontakt. Anschlussstück für Metallschlauch im Lieferumfang. Metallschlauch nicht im Lieferumfang. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen B/H/T: 85 x 85 x 26 mm</li> <li>• Farbe: grau</li> </ul>	<b>19,10</b>
	<b>IC-DC 118</b> 400 003-118 G 191 506	<b>Roll- und Kipptor-Magnetschalter VdS-Klasse B</b> zur Öffnungsüberwachung vorzugsweise von schweren Toren. Bestehend aus einem Aufbaugehäuse mit Reed-Kontakt und Gehäuse mit Magnet. Robuster Industrie-Rolltorkontakt mit 2 m Anschlussleitung im Edelstahlschutzschlauch. Kontakte aus eloxiertem Aluminium. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktart: 1-poliger Schließer</li> <li>• Schaltabstand: ca. bis 75 mm</li> <li>• Kontaktbelastung: 100 V / 500 mA</li> <li>• Kabellänge: 2 Meter 4-adrig</li> <li>• Abmessungen L/H/T: Magnet-/Kontakt 76 x 12 x 25 mm</li> </ul>	<b>61,90</b>
	<b>IC-90816</b> 500 090-816 VPE 10 Stck	<b>Ersatz - Rundmagnet 6 mm</b> für Standard-Magnetkontakte <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen D/L: 6 x 30 mm</li> <li>• Material: Alnico 500</li> <li>• Lieferung: VPE 10 Stück</li> <li>• optional: Ausführung 8 x 30 m</li> </ul>	<b>22,30</b>
	<b>IC-10063 MD</b> 530 100-063	<b>Knopfmagnet für Schubstangenmontage</b> vorzugsweise zur Montage auf dem Fensterschubgestänge zur gleichzeitigen Öffnungs-/Verschlussüberwachung. Incl. Befestigungsschraube, Unterlegöhülse und Abdeckkappe. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen D/H: 10 x 5 mm</li> <li>• Befestigungsloch 3,5 mm</li> <li>• Schraube: M 3 x 20 Messing vernickelt</li> </ul>	<b>9,40</b>
	<b>IC-90066</b> 500 090-066 G 194 057	<b>Schubriegel VR 2 zur Verschlussüberwachung</b> mit integriertem Magnetkontakt, zur Herstellung der Zwangsläufigkeit z.B. bei Türen zwischen Sicherungs-bereichen oder Türen die von Außen geöffnet werden könnten. Ersetzt nach VdS-Richtlinien keine Verschluss- und Öffnungsüberwachung. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen B/H/L: Schließkasten 19 x 35 x 42 mm</li> <li>• Abmessungen B/L: Riegel 40 x 60 mm</li> <li>• Kabellänge: 2 Meter</li> <li>• Farbe: weiß, optional braun lieferbar</li> </ul>	<b>58,20</b>
	<b>IC-90071</b> 500 090-071	<b>Montage-Set</b> für IC-90066, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Distanzunterlagen: je drei Stück 3 / 9 / 14 mm</li> <li>• Farbe: weiß, optional braun lieferbar</li> </ul>	<b>14,20</b>

Stand: April 2015