





Einbruchmeldetechnik

Bewegungsmelder

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €		
	IC-33700 500 033-700 G 110 527	Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder comstar VAYO B15 zur Innenraumüberwachung. Hervorragende Detektion und Falschalarmsicherheit. Minimaler Stromverbrauch (12 V/DC Ruhe 1 mA). <ul style="list-style-type: none"> • Anschluss in konventioneller Linientechnik • Gehtestfunktion, Alarmspeicher, Empfindlichkeitseinstellung • multifunktionale Kontroll-LED • Reichweite: 15 m - 90° Erfassungswinkel • Versorgungsspannung: 9 - 15 V/DC • Abmessungen B/H/T: 73 x 146 x 54 mm • Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß 	101,80		
	Die Melder der Serie comstar VAYO ist mit denselben technischen Eigenschaften der Serie comstar der Seite 1.28 lieferbar. Der vorgenannte Melder IC-33700 ist ein Beispiel der VAYO-Serie. Die VAYO-Melder lassen sich mit einem Design-Cover an die Anforderungen der jeweiligen Raumgestaltung anpassen.				
		IC-33762 500 033-762	Design-Cover Granit schwarz für Bewegungsmelder der Serie comstar VAYO. Das Cover wird in Click-Technik auf einen Melder comstar VAYO aufgesetzt.	13,20	
		IC-33764 IC-33765 IC-33761 IC-33763 IC-33790 IC-33791 IC-33792 IC-33793 IC-33794 IC-33775 IC-33773 IC-33772 IC-33769 IC-33768 IC-33760	Design: Edelstahl gebürstet Design: Carbon silber Design: Wurzelholz Design: Bernstein rot Design: Eisblau Design: RAL 8029 perlkupfer Design: RAL 7030 steingrau Design: Gold Design: Kork Design: RAL 8014 sepiabraun Design: RAL 7015 schiefergrau Design: RAL 6021 blaßgrün Design: Wassertropfen blau Design: Zebra Design: Holz Buche	13,20	
			IC-33216 500 033-216	Decken-Montagewinkel DMW 2 <ul style="list-style-type: none"> • für Bewegungsmelder comstar und comstar VAYO • Material Stahlblech RAL 9016 pulverbeschichtet 	17,70
			IC-33155 500 033-155 G 195 535	Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder DIS-B 20 zur Innenraumüberwachung. Hochpräzise Spiegeloptik. <ul style="list-style-type: none"> • Anschluss in konventioneller Linientechnik • Gehtestfunktion, Alarmspeicher, Empfindlichkeitseinstellung • Schwenkbare Spiegelkugel • Reichweite: 20 m - 90° Erfassungswinkel • Versorgungsspannung: 9 - 15 V/DC • Stromaufnahme: Ruhe 1,5 mA / Alarm 13 mA • Abmessungen B/H/T: 91 x 115 x 75 mm • Farbe: weiß 	108,50
			IC-33165 500 033-165 G 195 536	Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder DIS-B 60 wie vor, jedoch als Langstreckenmelder: <ul style="list-style-type: none"> • Reichweite: 60 m - 3,5° Erfassungswinkel 	108,50
			IC-33156 500 033-156 G 195 537	Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder DIS-B 20 BUS wie IC-33155, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • zum Anschluss an Einbruchmeldezentralen mit BUS-1-Technik • Stromaufnahme: Ruhe 1,5 mA / Alarm 13 mA 	111,20
			IC-33166 500 033-166 G 195 538	Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder DIS-B 60 BUS wie IC-33165, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • zum Anschluss an Einbruchmeldezentralen mit BUS-1-Technik • Stromaufnahme: Ruhe 1,5 mA / Alarm 13 mA 	111,20

Stand: Februar 2015