







Funkalarmsysteme und Komponenten
Drahtloses Sicherungssystem DSS 2 - Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-35991 500 035-991	Akustischer Glasbruchmelder AKG 233 Ist eine Komponente des drahtlosen Sicherungssystems DSS2. Der AKG 233 dient zur Überwachung von Fensterfronten und Glasuren auf Glasbruch. Der Melder muss dabei direkte Sichtverbindung auf alle zu schützenden Glasflächen aufweisen. Der Montageort ist so zu wählen, dass sich der Melder an einer der zu überwachenden Glasflächen benachbarten oder gegenüberliegenden Wand oder Decke im Innenbereich befindet. <ul style="list-style-type: none"> • Entfernung zur überwachenden Glasfläche: min 1 m. max. 6 m • Größe der zu überwachenden Fläche: min. 0,3 x 0,6 m • Glasscheibendicke: VSG, ESG 2,4-/3,2 mm bis 6,4 mm • Größe des zu Überwachenden Raumes: min. 3 x 3 m • Abmessungen B/H/T: 51 x 159,5 x 38,9 mm • Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß • Batteriepack:: BP1 im Lieferumfang 	332,10
	IC-35985 500 035-985	Funk-Rauchwarnmelder FRM 282 Der FRM 282 ist eine Komponente des Drahtlosen Sicherungssystems DSS2. Integrierte Funkantenne. Mit Hilfe des Funk-Gateways FGW 210 kann der Melder mit der EMZ complex 200H/400H verbunden werden. <ul style="list-style-type: none"> • batteriebetriebener Rauchwarnmelder (Streulichtprinzip) • Lithiumbatterie LB 9 im Lieferumfang • optische und akustische (85 dB) Alarmanzeige • Überwachung der Batteriekapazität • Abmessungen D/H: 100 x 55 mm • Farbe: RAL 9010 reinweiß • Abbildung: ohne Meldersockel 	190,20
	IC-35986 500 035-986	Funk-Rauchwarnmelder FRM 285 wie vor, jedoch im gefälligen Gehäusedesign (Designvariante 5) <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen D/H: 110 x 55 mm • Farbe: RAL 9010 reinweiß • optional: RAL 9006 weißaluminium 	210,30
	IC-35981 500 035-981	Funk-Thermowarnmelder FTM 292 <ul style="list-style-type: none"> • batteriebetriebener Thermowarnmelder • thermische Sensorik nach EN 54-5 Klasse A1 • hohe Betriebssicherheit und Vermeidung von Täuschungsalarmen durch intelligente Auswertung • Stummschaltfunktion zur Unterdrückung von akustischen Alarmen • für 10 min. einfache Aktivierung der Stummschalt- und Testfunktion über integrierte Taste mit optischer Anzeige (LED) optische Alarm- und Störungsanzeige im Alarmfall lautstarker Signalton von über 85 dBA • Überwachungsfläche: maximal 40 m² (Normen beachten) • Luftfeuchtigkeit: maximal 95 % (± 2%) • Schutzart: IP30 • Abmessungen D/H: 100x62 mm • Farbe: RAL 9010 reinweiß • Versorgungsspannung: 9 V Lithiumbatterie • Abbildung: ohne Meldersockel 	211,60
	IC-56110 500 056-110	Batteriepack BP 1 einsetzbar ausschließlich in DSS 2-Funkkomponenten. <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen B/H/T: 29 x 51 x 28 mm • Kapazität: 2 Ah 	18,00
	IC-56112 500 056-112	Batteriepack BP3 einsetzbar ausschließlich in DSS 2-Funkkomponenten. <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen B/H/T: 92 x 22 x 12 mm • Kapazität: 1,1 Ah 	17,30

Stand: Februar 2015