








## Einbruchmeldetechnik

### Hybridalarmsystem FU-868 - Alarmierungsgeräte

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	<b>IC-FU-2310</b> <b>370 220-310</b>	<b>Funk-Außensignalgeber IC-FU-2310</b> Drahtlose Außensirene in robustem Gehäuse mit Blitzleuchte. Integrierte Lithiumbatterie. Selbstüberwachung, bidirektionale Funkkommunikation. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montageort: Außenbereich</li> <li>• Schutzart: IP 34</li> <li>• Lautstärke: Piezo 112 dB/m ansteigende Lautstärke</li> <li>• Blitzlampe: rot, Blitzdauer max. 30 Min.</li> <li>• Abmessungen H/B/T: 230 x 158 x 75 mm</li> <li>• Temperaturbereich: -25° bis + 60° C</li> <li>• Batterie: BAT-80A 12 Ah, Lebensdauer 5 Jahre</li> <li>• Arbeitsfrequenz: 868 MHz Funküberwacht</li> <li>• optional: verdrahtet mit Notstrombatterie</li> </ul>	<b>194,40</b>
	<b>IC-FU-1582</b> <b>370 915-082</b>	<b>Ersatzbatterie BAT 80A (ohne Bild)</b> 6 V-Lithium-Batterie 12 Ah für vorgenannten Außensignalgeber.	<b>46,20</b>
	<b>IC-FU-2320</b> <b>370 220-320</b>	<b>Drahtlose Funk-Innensirene 230 Volt IC-FU-2320</b> Internsignalgeber mit akustischer und optischer Anzeige. Verwendbar als Innensirene, Türgong oder Empfangsmodul z.B. für Funkrauchmelder sowie Ton für Ein-/Ausgangsverzögerung. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannungsversorg.: 230 V/DC, Steckdose</li> <li>• Lautstärke: bis 95 dB</li> <li>• Abmessungen H/B/T: 90 x 64 x 47 mm</li> </ul>	<b>82,50</b>
	<b>IC-FU-2219</b> <b>370 220-019</b>	<b>Analoges Telefonwählgerät IC-FU-2219</b> Analoges Festnetz Telefonwählgerät mit Sprachmodul. Sendet bis zu 6 Sprachnachrichten an bis zu 4 Telefone, überträgt Ereignisse an Wachdienste. Ansteuerung über internen Zentralenbus. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefonnummern: max. 4 mit Zuordnung der Meldungen</li> <li>• Sprachnachrichten: max. 5 an bis zu 4 Telefon-Nummern</li> <li>• Protokollübermittlung: Contact-ID an Wachdienst</li> </ul>	<b>89,50</b>
	<b>IC-FU-2227</b> <b>370 220-027</b>	<b>GSM/GPRS Sprach-Wählgerät IC-FU-2227</b> GSM Telefonwählgerät mit Sprachmodul plus SMS und CID Ansteuerung über internen Zentralenbus. Videoübertragung von Systemkameras. Sendet Ereignisberichte via SMS und/oder Sprachnachricht an bis zu 8 Telefone. Datentransfer an bis zu 2 Wachdienste. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefonnummern: max. 8 mit Zuordnung der Meldungen</li> <li>• Sprachnachrichten: max. 7 an bis zu 8 Telefon-Nummern</li> <li>• Protokollübermittlung: Contact-ID an Wachdienst, SMS/IP-CID</li> <li>• SMS-Service: Senden und Empfangen (Steuern)</li> </ul>	<b>447,50</b>
	<b>IC-FU-2216</b> <b>370 220-016</b>	<b>TWG-Programmieradapter IC-FU-2216</b> Mit Hilfe des Adapters lassen sich Sprachtexte für das TWG IC-FU-2219 aufsprechen, ohne dass eine Amtsleitung vorhanden sein muss.	<b>85,30</b>
	<b>IC-FU-2221</b> <b>370 220-021</b>	<b>LAN-/Analoges Telefonwählgerät IC-FU-2221</b> Für eine LAN-Leitung und/oder Festnetztelefon. Es ermöglicht den ferngesteuerten Betrieb des Systems per Telefon oder Internet. Es meldet Ereignisse an Wachdienste. Ansteuerung über internen Zentralenbus. Versendung von SMS-Nachrichten, Alarmtonübertragung. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefonnummern: max. 4 mit Zuordnung der Meldungen</li> <li>• SMS-Service: Senden und Empfangen (Steuern)</li> <li>• Protokollübermittlung: Contact-ID an Wachdienst, SMS/IP-CID</li> <li>• Internet: Zugriff zur Zentralenkommunikation</li> </ul>	<b>188,80</b>
	<b>IC-FU-2340</b> <b>370 220 340</b>	<b>Drahtloses Funkempfänger-Relaismodul IC-FU-2340</b> Als „stand-alone“-Empfänger für alle FU-868 Systemmelder oder als Funk-Alarmausgang der Systemzentrale. 868 MHz. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strom: 10 - 14 V/DC ca. 20 mA</li> <li>• Ausgangsrelais: N.O oder N.C</li> <li>• Abmessungen H/B/T: 110 x 76 x 33 mm</li> </ul>	<b>110,50</b>

Stand: August 2013