







Einbruchmeldetechnik

Hybridalarmsystem FU-868 – Melder und Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
     	IC-FU-2230 370 220-230	Funk-Infrarot-Bewegungsmelder IC-FU-2230 zum Betrieb an einer FU-868 Systemzentrale mit Funkmodul. Dual-PIR mit Digitalanalyse. Alarmeingang für Kontaktmelder. <ul style="list-style-type: none"> • Erfassungsbereich: 12 Meter / 120° • Frequenz: 868 MHz Funküberwacht • Spannungsversorgung: Lithium-Batterie 1x CR 14505 • Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre (Melderschlafzeit 5 Min.) • Abmessung H/B/T: 110 x 60 x 55 mm • Gehäuse: Kunststoff, weiß • optional IC-FU-2231: im kleinen Gehäuse 85 mm hoch • optional IC-FU-2232: integrierter akust. Glasbruchsensor 	104,90
	IC-FU-2236 370 220-236	Funk-Doppelsystem-Bewegungsmelder IC-FU-2236 wie vor ohne zusätzlichen Alarmeingang, jedoch Verknüpfung IR- und MW-Erfassung. Zur Überwachung schwieriger Umgebungsbedingungen. Erhöhte Falschalarmunterdrückung. <ul style="list-style-type: none"> • optional: IR-Linse mit Haustierimmunität 	142,60
	IC-FU-2235 370 220-235	Funk-Infrarot-Bewegungsmelder mit Kamera IC-FU-2235 zum Betrieb an einer FU-868 Systemzentrale mit geeignetem Kommunikationsmodul mit Bild-Übertragungsmodul. Bewegungsmelderdaten wie IC-FU-2230. Die integrierte Kamera dient zur visuellen Bestätigung eines Alarms. Speicherung innerhalb des Melders. Auslesen per USB oder über das Internet vom Hersteller-Server. Im scharfen Zustand der Meldezentrale SMS zum Download der aufgezeichneten Bilder auf das Handy. <ul style="list-style-type: none"> • Kamera S/W ca. 160 x 128 Pixel, ca. 50° • LED-Blitz: ca. 3 Meter im Sehfeld • Format: BMP-Datei (intern) JPG (Übertragung) • Stromversorgung: Lithium-Batterien 2 x CR 123 A • Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre 	236,30
	IC-FU-2228 370 220-228	Funk-Infrarot-Bewegungsmelder mit Haustierbereich IC-FU-2228 zum Betrieb an einer FU-868 Systemzentrale mit Funkmodul. Dual-PIR mit zwei unabhängigen Pyroelementen, haustiertolerant. <ul style="list-style-type: none"> • Erfassungsbereich: 12 Meter / 120° • Frequenz: 868 MHz Funküberwacht • Spannungsversorgung: Lithium-Batterie 1x CR 14505 • Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre (Melderschlafzeit 5 Min.) • Abmessung H/B/T: 180 x 60 x 55 mm • Gehäuse: Kunststoff, weiß • Montagehöhe: ca. 1,2 Meter • optional: IC-FU-2211 Schutzart IP 54 	124,50
	IC-FU-2234 370 220-234	Funk-Mini-Bewegungsmelder IC-FU-2234 zum Betrieb an einer FU-868 Systemzentrale mit Funkmodul. Montage in kleinen Räumen oder in Fahrzeugen. <ul style="list-style-type: none"> • Erfassungsbereich: 5 Meter / 360° • Detektionsmethode: Dual - PIR mit Digitalanalyse • Eingang: N.C für Kontaktmelder • Frequenz: 868 MHz Funküberwacht • Spannungsversorgung: Lithium-Batterie 1x CR 14505 • Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre (Melderschlafzeit 5 Min.) • Abmessung H/B/T: 88 x 46 x 27 mm • Montage: Decke-/Dach bis max. 4 m hoch 	100,70
	IC-FU-2240 370 220-240	Funk-Dual-Glasbruchmelder IC-FU-2240 zum Betrieb an einer FU-868 Systemzentrale mit Funkmodul. Dualauswertung durch Druckveränderung im Raum und Bruchgeräusch. <ul style="list-style-type: none"> • Erfassungsbereich: bis 9 Meter kugelförmig • Frequenz: 868 MHz Funküberwacht • Spannungsversorgung: Lithium-Batterie 1x CR 14505 • Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre (Melderschlafzeit 5 Min.) • Abmessung H/B/T: 88 x 46 x 27 mm 	97,90

Stand: Januar 2013