

## Einbruchmeldetechnik

### Hybridalarmsystem FU-868 – Melder und Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	<b>IC-FU-2208</b> <b>370 220-208</b>	<b>Funk-Magnetkontakt IC-FU-2208</b> zum Betrieb an einer FU-868 Systemzentrale mit Funkmodul. Der Magnetkontakt meldet beim Öffnen von Fenstern und Türen. Anschluss externer Sensoren mit NO- oder NC-Ausgang. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieferumfang: Sender mit Batterie, Magnet</li> <li>• Abmessungen H/B/T: 110 x 31 x 26 mm (ohne Magnet)</li> <li>• Frequenz: 868 MHz Funküberwacht</li> <li>• Spannungsversorgung: Lithium-Batterie 1x LST 14500</li> <li>• Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre (Melderschlafzeit 5 Min.)</li> <li>• Farbe: weiß, optional IC-FU-2209 in braun</li> <li>• optional: IC-FU-2212 Einbau im Fensterfalz</li> </ul>	<b>86,70</b>
	<b>IC-FU-2206</b> <b>370 220-206</b>	<b>Funk-Magnetkontakt IC-FU-2206</b> wie vor, jedoch kompakte Abmessungen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen H/B/T: 75 x 31 x 26 mm (ohne Magnet)</li> <li>• Spannungsversorgung: Lithium-Batterie 1x CR 123 A</li> </ul>	<b>86,70</b>
	<b>IC-FU-2220</b> <b>370 220-220</b>	<b>Funk-Notruftaster 868 MHz IC-FU 2220</b> zum Betrieb an einer FU-868 Systemzentrale mit Funkmodul. Aktiviert in Notfällen einen Notruf per Funk an die Systemzentrale, vorzugsweise mit Alarmweiterleitung über das Telefonnetz. Bauform eines Lichtschalters. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannungsversorgung: Batterie LST 14250</li> <li>• Abmessung L/B/H: 80 x 80 x 29 mm</li> </ul>	<b>68,50</b>
	<b>IC-FU-2250</b> <b>370 220-250</b>	<b>Funk-Rauchmelder IC-FU-2250</b> zum Betrieb an einer FU-868 Systemzentrale mit Funkmodul. Optischer Streulichtsensor, Hitzesensor Klasse A2, Signalgeber <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raucherfassungsber.: Radius 7,5 m bis 11 m Deckenhöhe</li> <li>• Frequenz: 868 MHz funküberwacht</li> <li>• Integrierte Sirene: 80 dB / 1 m</li> <li>• Spannungsversorgung: Lithium-Batterie 1x CR 14505</li> <li>• Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre</li> <li>• Abmessung D/H: 126 x 66 mm</li> </ul>	<b>124,50</b>
	<b>IC-FU-2260</b> <b>370 220-260</b>	<b>Funk-Gasmelder IC-FU-2260</b> zum Betrieb an einer FU-868 Systemzentrale mit Funkmodul. Geeignet für Erdgas, Butan, Propan. Integrierter Summer 94 dB/0,3 m <ul style="list-style-type: none"> <li>• Empfindlichkeit : 10 od. 20% LEL kalibriert ISO Butan</li> <li>• Ansprechzeit: &lt; 10 Sekunden</li> <li>• Spannungsversorgung: 230 Volt, 2 Watt</li> <li>• Relaisausgang: Stufe 1 oder 2, max. 230 V / 5 A</li> <li>• Abmessung L/B/H: 10 x 75 x 40 mm</li> </ul>	<b>135,70</b>
	<b>IC-FU-2287</b> <b>370 220-087</b>	<b>Funk-Paniksender IC-FU-2287</b> zum Betrieb an einer FU-868 Systemzentrale mit Funkmodul. Als Armband für das Handgelenk oder zum Umhängen mit Halsband. Aktiviert in Notfällen einen Notruf per Funk an die Systemzentrale, vorzugsweise mit Alarmweiterleitung über das Telefonnetz. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenz: 868 MHz Funküberwacht</li> <li>• Spannungsversorgung: Batterie 1x CR 2032</li> <li>• Abmessung L/B/H: 240 x 43 x 16 mm</li> </ul>	<b>72,70</b>
	<b>IC-FU-2270</b> <b>370 220-070</b>	<b>Funk-Repeater IC-FU-2270</b> ermöglicht eine Erweiterung der Funk-Reichweite im FU-868 System. Lieferung inkl. Netzteil und Notstromakku 2,2 Ah, eine verdrahtete Meldergruppe, Ausgänge für Intern-/Externsignalgeräte, Weiterleitung von bis zu 40 Funk-Komponenten an die Systemzentrale. Unterstützt nicht: Bewegungsmelder mit Kamera, Funk-Bedientableau, Funk-Außensirene. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen B/H/T: 258 x 214 x 77 mm</li> <li>• Betriebsspannung: 230 V/AC</li> <li>• Notstromakku: 12 V/DC - 2,2 Ah im Lieferumfang</li> </ul>	<b>215,30</b>
	<b>IC-FU-1580</b> <b>370 915-080</b>	<b>Ersatzbatterie 3,6 Volt</b> (ohne Bild) Lithium-Batterie AA, CR 14505 / LST 14500 FU-System - IC-FU 2208, -2228, -2230, -2234, -2236, -2240, -2250	<b>7,60</b>

Stand: Januar 2013