






Funkfernsteuerungen

Sender - Empfänger

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-4923 530 004-923	<p>Standardempfänger Plus - SEL2641R433-IP zum Schalten kleiner Leistungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> maximal einlernbar: 85 Handsendertasten Relais Funktionen: Impuls On/Off oder programmierbare Nachlaufzeit 0 - 10 Std. Kanäle (Relais): 2 Relais, 1x Schließer, 1x Wechsler Schaltleistung: 24 VA Abmessungen B/H/T: 105 x 45 x 28 mm Schutzart: IP 30 Betriebsspannung: 12/24 V AC/DC Frequenz-/Modulation: 433 MHz, Rolling - Code / AM 	118,70
	IC-5011 530 005-011	<p>Leistungsempfänger 2 Kanal Plus - SEL2641R433-C2P zum Schalten von 230 V Verbrauchern bis 3500 W.</p> <ul style="list-style-type: none"> maximal einlernbar: 85 Handsendertasten Relais Funktion: Impuls On/Off oder programmierbare Nachlaufzeit 0 - 10 Std. Kanäle (Relais): 2 Relais, 1x Schließer, 1x Wechsler Schaltleistung: 230 V / 3,5 kW Abmessungen B/H/T: 140 x 115 x 52 mm Schutzart: IP 44 Betriebsspannung: 12/24 V AC/DC Frequenz-/Modulation: 433 MHz, Rolling - Code / AM 	137,70
	IC-4988 530 004-988	<p>Leistungsempfänger Plus mit Timer 2000 W - SEL2641R433-PTP mit schaltbaren 230 V Spannungsausgang für den direkten Anschluss eines 230 V Verbrauchers bis 2000 W. Einfache Einstellung der Nachlaufzeit über DIP - Schalter, zusätzlicher Eingang für einen Taster zum Schalten des 230 V Spannungsausgangs.</p> <ul style="list-style-type: none"> maximal einlernbar: 85 Handsendertasten Funktion: ON/OFF oder einstellbare Nachlaufzeit 10 Sek. - 16 Std. Kanäle (Relais): 1 schaltbar 230 V-Ausgang L1,N Schaltleistung: 230 V, 2 kW Abmessungen B/H/T: 140 x 115 x 52 mm Schutzart: IP 44 Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz Frequenz-/Modulation: 433 MHz, Rolling - Code / AM 	189,10
	IC-4920 530 004-920	<p>Funktaster, Wand-/Tischmontage 4 Kanäle - SETR2641TM z.B. zum Schalten von Lampen, Toren, Rollläden oder Markisen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kodierung: (2 hoch 64 Codes) Reichweite: 100-200 Meter im freien Feld Kanäle (Tasten): 4 Abmessungen B/H/T: 80 x 80 x 25 mm Frequenz-/Modulation: 433 MHz, Rolling - Code / AM Farbe: weiß 	71,90
	IC-4981 530 004-981	<p>Minihandsender 2 Kanäle - SETR2641AM2.R im handlich - ergonomischen Design.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kodierung: (2 hoch 64 Codes) Reichweite: 100-200 Meter im freien Feld Kanäle (Tasten): 2 Abmessungen B/H/T: 60 x 36 x 16 mm Frequenz-/Modulation: 433 MHz, Rolling - Code / AM Farbe: grau/rot <p>Weitere Funk-Fernsteuerungen und Zubehör: auf Anfrage</p>	52,90

Stand: Januar 2013