




Rauchwarnmelder

Rauch- und Wärmemelder batteriebetrieben, vernetzbar

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-EI 605 D 102 605-004 G 208 016	Rauchwarnmelder mit 9-V-Blockbatterie mit integrierter Sirene. Für trockene Räume. als Einzelmelder. Von unten bedienbarer Test-/Stop-Knopf. <ul style="list-style-type: none"> incl. 9 V Block-Batterie VdS in Übereinstimmung mit DIN EN 14604, DIN 14676, CE Batteriewechselanzeige akustisch und optisch Montageempfehlung <ul style="list-style-type: none"> Überwachungsfläche: bis 60 m² Montageort: Decke, max. Höhe: 6 m Technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> Batterielebensdauer: ca. 12 Monate Alarm: Signalton 85 dB(A) / 3 m Abmessungen D/H: 120 x 50 mm incl. Sockel Optional: EI 605 C mit Vernetzungsmöglichkeit 	23,40
	IC-EI 650 W 102 650-063 G 211 009	Rauchwarnmelder mit 10-Jahres-Lithiumbatterie mit integrierter Sirene. Für trockene Räume. Als Einzelmelder, optional funkvernetzt. Von unten bedienbarer Test-/Stop-Knopf. <ul style="list-style-type: none"> incl. Lithium-Batterie 3V nicht entnehmbar VdS in Übereinstimmung mit DIN EN 14604, DIN 14676, CE Funkvernetzung mit optionalem Funkmodul IC-EI 605 M Anbindung an z.B. TWG durch optionales Funkinterface. Optional: EI 650 C für Funk und Drahtvernetzung Sonst wie vor 	42,90
	IC-EI 650 102 650-001 G 211 009	Rauchwarnmelder mit 10 Jahres-Lithiumbatterie wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> Stand-Alone Gerät, nicht vernetzbar 	31,50
	IC-EI 650 iW 102 650-663 G 211009	Rauchwarnmelder mit 10-Jahres-Lithiumbatterie Wie EI 650 W, jedoch mit zusätzlicher Diagnosefunktion mit integrierter Sirene. Für trockene Räume. Als Einzelmelder, optional funkvernetzt. Von unten bedienbarer Test-/Stop-Knopf. <ul style="list-style-type: none"> incl. Lithium-Batterie 3 V nicht entnehmbar VdS in Übereinstimmung mit DIN EN 14604, DIN 14676, CE Funkvernetzung mit optionalem Funkmodul IC-EI 600 MRF Anbindung an z.B. TWG durch optionales Funkinterface. Optional: EI 650 iC mit Funk und Drahtvernetzung 	46,70
 	IC-EI 603 TYC 102 603-001	Wärmemelder mit 10-Jahres-Lithiumbatterie mit integrierter Sirene. Für trockene Räume. Als Einzelmelder, optional funkvernetzt. Von unten bedienbarer Test-/Stop-Knopf. <ul style="list-style-type: none"> incl. Lithium-Batterie 9 V VdS in Übereinstimmung mit DIN EN 14604, DIN 14676, CE schnell ansprechender Temperaturfühler Auslösung 58°C Funkvernetzung mit optionalem Funkmodul IC-EI 605 MRF Drahtvernetzung bis zu 12 Melder Anbindung an z.B. TWG durch optionales Funkinterface. Montageempfehlung <ul style="list-style-type: none"> Überwachungsfläche: bis 30 m² Montageort: Decke, max. Höhe: 6 m Technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> Alarm: Signalton 85 dB(A) / 3 m Abmessungen D/H: 120 x 50 mm incl. Sockel Optional: EI-603C mit Alkali Batterie 	54,60
	IC-EI 407-D 102 407-001	Funk-Handauslösetaster EI 407 drahtlose Anbindung an das Ei-Funksystem. Für Innenmontage. Der Auslösezustand wird mechanisch und per LED angezeigt. Das Gerät besitzt keine Repeater-Funktion. <ul style="list-style-type: none"> Piktogramm „brennendes Haus“ Farbe: blau Betriebsspannung: 2 x 3 V-Lithiumbatterie (10 Jahre) Abmessungen B/H/T: 88 x 93 x 58 mm 	70,10

Stand: April 2015