

Videotechnik und Komponenten

Fix – Dome (Tag/Nacht)

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-WV-CF 344E 620 162-344	1/3" CCD-Fix-Dome-Tag/Nacht-Kamera Panasonic WV-CF 344E Vario-Objektiv 2,8 - 10,0 mm. Adaptive Black-Stretch-Technologie stellt Unterschiede zwischen hellstem Weiß und tiefstem Schwarz in Echtzeit mit hohem Kontrastumfang dar. Elektronische-/manuelle Tag/Nacht-Umschaltung. ALC/ELC Lichtwertregelung. Innenraummontage. <ul style="list-style-type: none"> • Spannungsversorgung: 12 V/DC - 24 V/AC - 180 mA • Bildpunkte H/V: 976 x 582 Pixel • Horizontale Auflösung: 650 Linien • Mindestbeleuchtung: 0,08 Lux / F 1,4 • Signal/ Rauschabstand: 52 dB • Verstärkungsregelung: AGC • Weißabgleich: ATW • Umgebungstemperatur: -10° bis +50°C • Abmessungen D/H: 108 x 94 mm 	191,50
	IC-WV-CW 334SE 620 162-334	1/3" Fix-Dome-Farb-Kamera Panasonic WV-CW 334SE Vandalismusresistente, hochauflösende Fix-Dome-Kamera mit Vario-Objektiv 2,8 - 10,0 mm. IP66 für den Außeneinsatz. <ul style="list-style-type: none"> • Bildpunkte H/V: 752 x 582 Pixel • Horizontale Auflösung: 540 Linien • Mindestbeleuchtung: 0,6 Lux • Signal/Rauschabstand: 50 dB • Verstärkungsregelung: AGC • Weißabgleich: ATW1, ATW2, AWC • Umgebungstemperatur: -10 bis +30°C • Spannungsversorgung: 24V/AC-2,9 W / 12V/DC-250 mA • Abmessungen D/H: 146 x 164 mm 	371,00
	IC-SCD-3083P 675 208-839	1/3" CCD-Fix-Dome-Tag/Nacht-Kamera SCD-3083P Vario-Objektiv 3,0 – 8,5 mm. Automatische Tag/Nacht-Umschaltung. Low Speed Shutter, HLC Spitzlichtkompensierung, Rauschunterdrückung (SSNR III), Defog Funktion, Gegenlichtkompensation, WDR Innenraummontage, Deckenmontage, optional Wandhalter. <ul style="list-style-type: none"> • Spannungsversorgung: 12 V/DC / 24 V/AC - max. 3,5 W • Bildpunkte H/V: 976 x 582 Pixel • Auflösung: 650 / 700 Linien (Farbe/SW) • Lichtempfindlichkeit: 0,15 Lux/F 1,2 • Wide Dynamic Range:: 160 x (54 dB) • Weißabgleich: ATW • Abmessungen D/H: 115,8 x 92,7 mm 	315,90
	IC-SCD-5082P 675 210-817	1/3" CMOS-Fix-Dome-Kamera 1,3MP - SCD 5082P (ohne Bild) Vario-Objektiv 3,0 –10,0 mm. True Day/Night mit umschaltbarem Sperrfilter, Low Speed Shutter, , Rauschunterdrückung (SSNR IV), Defog Funktion, Gegenlichtkompensation, WDR, Innenraum- Deckenmontage, optional Wandhalter. <ul style="list-style-type: none"> • Spannungsversorgung: 12 V/DC / 24 V/AC - max. 5,6W • Bildpunkte H/V: 1305 x 1049 Pixel • Auflösung: 1000 Linien (Farbe/SW) • Lichtempfindlichkeit: 0,05 Lux/F 1,2 • Weißabgleich: ATW • Abmessungen D/H: 119,8 x 98,8 mm 	190,30
	IC-SCV-5083RP 675 210-534	1/3" CMOS Fix-Dome-Tag/Nacht-Kamera 1,3 MP - SCV-5083RP Varioobjektiv 2,8 - 10,5 mm. Vandalismusschutz nach IK10, IP 66. BEYOND-Serie, integrierte IR-Beleuchtung, WDR, automatische Gegenlichtkompensation, Videoanalyse, True Day/Night mit umschaltbarem IR-Sperrfilter. SSNR IV, Defog-Funktion, BLC, HLC, Bewegungsmelder. Die IR-Beleuchtung wird Lux-abhängig ein-/ausgeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> • Versorgungsspannung: 12 V/DC / 24 V/AC - 5,06W • Lichtempfindlichkeit: 0,03 Lux / F 1,2 Farbe • Bildaufnahme: 1305x1049 Pixel effektiv • Auflösung: 1000 TV-Linien (Farbe/SW) • IR-Reichweite-/nm: max. 30 m / 850 nm • WDR: 128 x • Abmessungen D/H: 137,0 x 106,1 mm 	358,20

Stand: August 2013