

Videotechnik und Komponenten

Kompakt -/ Diskretkameras

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
     	<p>IC-SCO-2080P 675 098-322</p>	<p>1/3" CCD-Tag/Nacht-Farb-Kamera SCO-2080P Hochauflösende Tag/Nacht-Farb-Kamera, automatische Gegenlichtkompensation, Wide-Dynamic-Range und schwenkbarer IR-Sperrfilter. Formschönes Alu-Wetterschutzgehäuse incl. Wandarm mit verdeckter Kabelführung. Wand, Boden oder Deckenbefestigung. Anschlusskabel mit BNC-Buchse und Spannungs-klemme. Integriertes DC-Vario-Objektiv (2,8 - 10,0 mm).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Versorgungsspannung: 12 V/DC / 24 V/AC - 2,7 / 3,8 W • Objektivbrennweite: 2,8 - 10,0 mm • Blendensteuerung: automatisch geregelt • Bildaufnehmer: 752 x 582 Pixel effektiv • Auflösung: 600 / 700 Linien (Farbe/SW) • Lichtempfindlichkeit: 0,15 Lux / F 1.2 • Schutzart: IP 66 • Abmessungen B/H/T: 86,0 x 85,4 x 314,1 mm • Farbe: dunkelgrau 	211,40
	<p>IC-SCO-2081RP 675 207-276</p>	<p>1/3" IR-Tag/Nacht-Farb-Kamera SCO-2081RP wie vor, jedoch mit integrierter LED-Beleuchtung, 700 TVL, HLC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Versorgungsspannung: 12 V/DC / 24 V/AC – 7,2 Watt • Bildaufnehmer: 976 x 582 Pixel effektiv • LED-Licht: 32 LED (IR-LED-850 nm) • LED-Reichweite: 50 m max. 	217,30
	<p>IC-SCO-5083RP 675 210-740</p>	<p>1/3" CMOS-IR-Tag/Nacht-Farb-Kamera 1,3 MP SCO-5083RP wie vor, Varioobjektiv 3,0 – 10,0 mm, BLC, HLC, SSSDR, 1000 TV-Linien. BEYOND-Serie, Vandalismus-geschützt,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Versorgungsspannung: 12V/DC / 24V/AC - max. 9,5 W • Bildaufnehmer: 1.305 x 1.049 Pixel effektiv • Lichtempfindlichkeit: 0,05 Lux / F 1.2 - 0 Lux LED an • LED-Licht: 32 LED (IR-LED-850 nm) • LED-Reichweite: 50 m max. 	240,80
	<p>IC-202924 670 202-924</p>	<p>1/3" Miniatur-Farb-Kamera VTC-206F03-3 Spritzwassergeschützte, im hochwertig lackierten Gehäuse. Macht auch den Einsatz in überdachten Außenbereichen möglich. Objektiv 3,6 mm. Elektronischer Verschluss für ausgeglichene Bildhelligkeit. Gehäuse und Halterung in Schwarz fördern eine unauffällige Videoüberwachung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Versorgungsspannung: 12 V/DC - 1,7 W • Auflösung: 600 Linien (568.032 Pixel) • Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux / F 2.0, 30 IRE • Gehäuse: Aluminium, schwarz lackiert • Schutzart: IP 67 • Abmessungen D/L: 23 x 79 mm 	100,60
	<p>IC-SCB-3020P 670 098-929</p>	<p>1/3" Farb-Platinen-Kamera SCB-3020P Hochauflösende Farb-Platinen-Kamera mit Nadelöhrobjektiv 3,7 mm. Für diskrete Überwachungszwecke. Tag/Nacht-Umschaltung. BLC, WDR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Versorgungsspannung: 12 V/DC - 2 W • Objektivbrennweite: 3,7 mm • Shutter: 1/50 - 1/200.000 • Auflösung: 600 Linien (440.000 Pixel) • Lichtempfindlichkeit: 0,45 Lux / F 2.0 • Abmessungen B/H/T: 44,5 x 44,5 x 20,1 mm 	199,00
<p>IC-203715 670 203-715</p>	<p>1/3" Farb-Kamera VKC-1338 BPIR im Bewegungsmelder, für diskrete Überwachungsaufgaben, mit verstellbarer Wandhalterung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objektiv: 3,6 mm F 2.0 (68°Horizontal) • Versorgungsspannung: 12 V/DC - 2,2 Watt • Shutter/Verstärkung: ESC - AGC • Auflösung: 700 Linien (976 x 582 Pixel) • Lichtempfindlichkeit: 0,01 Lux - 50 IRE • Bewegungsmelder: 9 m -/100° (Schaltausgang) • Abmessungen B/H/T: 70 x 120 x 48 mm (ohne Halter) 	159,50	

Stand: Februar 2015