

Videotechnik und Komponenten

PTZ-Dome-Kameras und Steuerung

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €	
	IC-WV-CS 580G 620 163-580	Farb-Dome-Kamera Panasonic WV-CS 580G 1/4" CCD-Aufnahmesystem, Autofocus-Zoom-Objektiv 3,3 - 119 mm. Steuerung aller Funktionen über das Koax im Multiplexverfahren oder RS-485 Schnittstelle. Presets für Schwenken, Neigen, Zoom, Fokus und benutzerspezifische Einstellungen. Texteinblendungen Presets 16 Zeichen plus 8 Bereichstexte, Himmelsrichtungsanzeigen. Verschleißfreie digitale CCD "Autoflip" Funktion beim Neigen über 90° hinaus, Bereichsabfahrt-Funktion, Ausblenden von Bereichen, Alarmein- und Ausgänge, zoomabhängige Schwenk/Neige- Geschwindigkeit, Autoschwenkfunktion mit 0,1%/s langsamster Schwenkgeschwindigkeit. Separate Anschlussplatte zur leichten Montage und flexibler Montage an weitere Einsatzorte, optische "Schleifringe" zur nahezu verschleißfreien Datenübertragung in der Kamera. Pixelfehlerkompensation. „Auto Tracking“ Funktion, zur automatischen Objektverfolgung. Zoomgeschwindigkeit: 2,1 s / (Weitwinkel - Tele) bei Positionierung. Fokusgeschwindigkeit: 2 s bei Positionierung. Autofokus: 3 AF-Bereiche schaltbar. Schwenkgeschwindigkeit: 0,1° - 120° / Sek. in 8 Abstufungen und abhängig von der Zoomposition. <ul style="list-style-type: none"> • Schwenkwinkel: 360° ohne Endanschläge • Schwenken: automatisch / random / manuell • Bildpunkte H/V: 976 x 582 Pixel • Horizontale Auflösung: 650 Linien • Mindestbeleuchtungsstärke: 0,5 Lux (Farb-Modus) • Signal/ Rauschabstand: 50 dB • Verstärkungsregelung: AGC • Weißabgleich: ATW (48 Felder) / AWC • Preset Positionen: 256 • Shutter: 1/50 - 1/10.000 sec. • Gegenlichtkompensation: 48 Felder maskierbar • Alarmeingänge: 4 x direkt an der Kamera • Alarmausgänge: 2 x direkt an der Kamera • Bewegungsmelder: 48 Felder maskierbar • Sensitivity up“- Funktion: 32fache Bildaufintegration • Gammakorrektur: digitale dynamische Korrektur • Schnittstelle: Koaxmultiplex oder RS-485 • Abmessungen D/H: 135 x 202 mm • Betriebsspannung: 230 V/AC - 4,6 W 	1.929,50	
	IC-WV-CS 584E 620 163-584	Farb-Dome-Kamera Panasonic WV-CS 584E wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 24 V/DC - 4,3 W 	1.929,50	
		IC-WV-CW 590C/G 620 164-590	Farb-Dome-Kamera Panasonic WV-CW 590C/G wie vor, jedoch für Außenmontage. <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 230 V/AC - 80 W • Schutzart: IP 66 • Abmessungen D/H: 229 x 360 mm • Betriebstemperatur: -50 bis + 50 ° C • Montagezubehör: Wand-/Deckenhalter optional 	2.150,50
		IC-WV-CW 594E 620 164-594	Farb-Dome-Kamera Panasonic WV-CW 594E wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 24 V/DC - 98 W 	2.150,50
		IC-MX-Touch-PTZ-PAN-Koax 999 000-620	Bedienteil „MX-Touch-PTZ-PAN-KOAX“ dient der Auswahl und Steuerung von bis zu 2 Panasonic PTZ-Kameras. Es verfügt zusätzlich über einen potentialfreien Aux-Ausgang. Die Steuerung der Kamera erfolgt mittels Joystick. Die Zoomfunktion kann am Joystick durch drehen oder mit den entsprechenden Tasten auf dem Display betätigt werden. Steuersignale erfolgen über das Koaxkabel. <ul style="list-style-type: none"> • Spannungsversorgung: 12 V/DC - max. 200 mA • Aux-Ausgang Relais: potentialfrei bis 1 A • Videoeingang: 2 x BNC • Videoausgang: 1 x BNC • Abmessungen B/H/T: 250 x 60 x 190 mm 	2.800,00

Stand: August 2013