





Videotechnik und Komponenten

PTZ-Dome-Kameras und Steuerung

| Abbildung | Artikel-Nr. | Beschreibung | Preis / € |
|---|-------------------------------------|---|-----------------|
|  | IC-SCP-3120P 670 098-334 | 1/4" CCD-Tag/Nacht-Farb-Dome-Kamera SCP-3120P Tag/Nacht-Dome-Kamera für den Innenbereich Die Dome-Kamera verfügt über ein AF-Motorzoom-Objektiv 3,6 - 44,3 mm (12fach) . Zahlreiche Funktionen wie Preset-Positionen, Preset-Gruppenabfahrten und umfangreiche Einstellungen sind über ein Menü programmierbar. Steuerung über RS-485/-422, Koaxial-Control. Wide-Dynamic-Range (WDR), AGC, ATW, BLC, Auto-Flip-Funktion. <ul style="list-style-type: none"> • Versorgungsspannung: 24 V/AC - max. 12 W • Objektivbrennweite: 3,6 - 44,3 mm / F 1,65 – 2,0 • Shutter: 1/60 - 1/10.000 sec. • Bildaufnehmer: 440.000 Pixel • Auflösung: 600 / 700 Linien (Farbe/SW) • Lichtempfindlichkeit: 0,7 / 0,07 / 0,001 Sens-Up • Preset-Positionen: max. 255 • Fokus-Iris-Steuerung: Auto-/Manuell • Datenschutzmarkierung: 12 Zonen programmierbar • Abmessungen D/H: 154 x 150 mm • Farbe: elfenbeinfarbig | 626,70 |
|  | IC-SCP-2271P 670 206-310 | 1/4" CCD-Tag/Nacht-Farb-Dome-Kamera SCP-2271P Tag/Nacht-Dome-Kamera für den Innenbereich Die Dome-Kamera verfügt über ein AF-Motorzoom-Objektiv 3,5 - 94,5 mm (27fach) . 16fach Digitalzoom, zahlreiche Funktionen wie Preset-Positionen, Preset-Gruppenabfahrten und umfangreiche Einstellungen sind über ein Menü programmierbar. Steuerung über RS 485 und Koaxial-Control. Wide-Dynamic-Range (WDR), AGC, ATW, BLC, SSNR III, DIS. <ul style="list-style-type: none"> • Versorgungsspannung: 24 V/AC 15-/ 58 Watt • Objektivbrennweite: 3,5 – 94,5 mm / F 1,6 • Bildwinkel Hor.: 55,5 – 2.24° • Bildaufnehmer: 752 x 582 Pixel effektiv • Auflösung: 600 / 700 Linien (Farbe/SW) • Lichtempfindlichkeit: 0,2 / 0,02 Farbe-/SW • Preset-Positionen: max. 255 • Fokus-Iris-Steuerung: DC-/Manuell • Datenschutzmarkierung: 8 Zonen programmierbar • Abmessungen D/H: 220,0 x 293,6 mm | 834,30 |
|  | IC-SCP-3430HP 675 201-797 | 1/4" CCD-Tag/Nacht-Farb-Dome-Kamera SCP-3430HP Tag/Nacht-Dome-Kamera für den Außenbereich Die Dome-Kamera verfügt über ein AF-Motorzoom-Objektiv 3,2 - 138,5 mm (43fach) . 16fach Digitalzoom, zahlreiche Funktionen wie Preset-Positionen, Preset-Gruppenabfahrten und umfangreiche Einstellungen sind über ein Menü programmierbar. Steuerung über RS 485 und Koaxial-Control. Wide-Dynamic-Range (WDR), AGC, ATW, BLC, digit. Bildstabilisierung. <ul style="list-style-type: none"> • Versorgungsspannung: 24 V/AC - max. 16-/47 W • Objektivbrennweite: 3,2 - 138,5 mm / F 1,65 – 3,7 • Shutter: 1/60 - 1/10.000 sec. • Bildaufnehmer: 440.000 Pixel • Auflösung: 600 / 700 Linien (Farbe/SW) • Lichtempfindlichkeit: 1,2 / 0,12 / 0,002 Sens-Up • Preset-Positionen: max. 512 • Fokus-Iris-Steuerung: DC-Manuell • Alarm Ein-/Ausgänge: 8 in, 3 out • Datenschutzmarkierung: 12 Zonen programmierbar • Abmessungen D/H: 226 x 256 mm | 1.205,10 |
|  | IC-SPC-1010 675 098-434 | Bedien- und Programmierpult SPC-1010 mit RS-485 / RS 422 Schnittstelle für Samsung PTZ-Kameras. Das Pult ist mit einem 3-D-Joystick und einem 2-zeiligen LCD-Display (2 x 16 Zeichen) ausgestattet, bis zu 255 Kameras können gesteuert werden. Ein Netzteil 12 V/DC - 140 mA ist im Lieferumfang enthalten ! <ul style="list-style-type: none"> • Versorgungsspannung: 12 V/DC über Netzteil • Schnittstellen: RS-485 / RS-422 • Entfernung Datenkabel: 1000 m max. • Abmessungen B/H/T: 280 x 180 x 100 mm | 433,90 |

Stand: Februar 2015