




Videotechnik und Komponenten

HDcctv – Aufzeichnung - Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-GRH-K1104B 675 011-004	<p>HD-SDI Digitaler Videorekorder 4-Kanal GRH-K1104B DVR-Gerät, mit dem Videobilder in Full HD Auflösung von HD-CCTV Kameras aufgezeichnet werden können. Der Rekorder ermöglicht die Echtzeit Aufnahme auf allen Kanälen mit 120 Bilder/sek. bei Auflösung 1280x720, und 1920x1080. Das System bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber konventionellen analogen bzw. Netzwerksystemen. Es nutzt analoge Koaxialkabel -Infrastrukturen und stellt gleichzeitig eine wesentlich höhere Bildauflösung und -Qualität zur Verfügung. 4 Audioeingänge. Lieferung ohne HDD</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 120 B/S bei Auflösung 1920x1080 und 1280x720 • Betriebsmodus: Multiplex • Aufzeichnung: Perm., Bewegung, Zeit, Alarm • 4 Audio Eingangskanäle RCA, 1 Audio out HDMI • Alarm-Ein/Ausgänge: 4 x in, 2 x Aus • Datensicherung -/Bildexport: DVD-RW-Laufwerk, USB2 • Integrierte Festplatte: 0 TB, max. bis 20 TB • Kompression: Video (H.264) • Auflösung Aufzeichnung max.: 1920 x 1080 Pixel • Videoausgänge: 1xHDMI • Ethernet: 10/100/1000 Base-T, ADSL • Fernzugriff: Firefox, iPhone, Adroid, Safari • Abmessungen B/H/T: 445 x 88 x 418 mm • Stromversorgung: 100-240 V/AC - 100 W • Optional: 8-/16-Kanal Version 	1.617,50
	IC-GRH-K4116B 675 411-016	<p>HD-SDI Digitaler Videorekorder 16-Kanal GRH-K4116B wie vor, jedoch 16 HD-SDI –Videoeingänge, 16 Alarm-Ein/Ausgänge</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufzeichnungsrate: 120 Bilder / Sek. 1920 x 1080 • Aufzeichnungsrate: 240 Bilder / Sek. 1280 x 720 • Anzeigegeschwindigkeit: 400 Bilder/Sek. 	3.314,20
	IC-SRD-880D 675 208-894	<p>HD-SDI Digitaler Videorekorder 8-Kanal SRD-880D DVR-Linux-Gerät, mit dem Videobilder in Full HD Auflösung von HD-CCTV Kameras aufgezeichnet werden können. Der Rekorder ermöglicht die Echtzeit Aufnahme auf allen Kanälen mit 200 Bilder/sek. bei einer Auflösung 1280x720, und 1920x1080. 1 TB HDD eingebaut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsmodus: Multiplex • Aufzeichnung: Perm., Bewegung, Zeit, Alarm • 8 Audio Eingangskanäle RCA, 1 Audio out RCA -6dB • Alarm-Ein/Ausgänge: 8 -/ 8 • Datensicherung -/Bildexport: DVD-RW-Laufwerk, USB2 • Integrierte Festplatte: 1 TB, max. 4 HDD 3,5 SATA • Kompression: Video (H.264) • Auflösung Aufzeichnung max.: 1920 x 1080 Pixel • Videoausgänge: 1xHDMI, 1xVGA, 2xBNC (Spot) • Ethernet: 10/100/1000 Base-T, ADSL • Fernzugriff: iPhone, Adroid, • Abmessungen B/H/T: 440 x 88 x 265,2 mm • Stromversorgung: 100-240 V/AC - 60 W 	1.776,60
	IC-GTH-K0011E 675 201-767	<p>HD-SDI Repeater GTH-K0011E zur Verlängerung der HD-SDI-Signale von einer HDcctv-Kamera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 12 V/DC - 3 W • Videoeingang: 1 Kanal HD-SDI, BNC • Videoausgang: 2 Kanal HD-SDI, BNC • maximale Reichweite: bis 140 m (RG 59) 200 m (RG6) • Abmessungen B/H/T: 91,1 x 26 x 64,3 mm <p>Weiteres HD-SDI-Zubehör und -Rekorder: auf Anfrage</p>	365,00

Stand: März 2015