



Videotechnik und Komponenten

„Video over IP“ Netzwerk-Kameras Farbe und Tag-Nacht

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC- WV-SP 302E 620 164-302	SW/Farb-Netzwerk-Kamera Panasonic WV-SP 302E Progressive Scan MOS-Sensor (SVGA). Digitale Signalverarbeitung, inklusive Videosensor und Netzwerkanschluss. Integrierter Webserver für Netzwerkzugriff. Multistreaming von H264 und MPEG/ JPEG-komprimierten Bildern. Übertragung im Multicast- oder Unicastbetrieb. Fokus-Assistent zur einfachen Auflagemaßeinstellung. Selektierbare Lichtwertregelung für Innen- oder Außenanwendung über ALC und ELC. Aufhellung von detektierten Gesichtsbereichen (Face-Wide-Dynamic). Parametrierung über Webbrowser. Alarmierung über E-Mail. Übertragung der Bilddaten zeit- und alarmgesteuert zum FTP-Server. Zwischenspeicherung bei Ausfall der Netzwerkverbindung auf SD/SDHC Karte. Anpassung der JPEG- Bildkompression im Alarmfall. Flexibles Netzwerk-Traffic-Management bei H264/MPEG4. Mehrfachbilddarstellung von bis zu 16 Netzwerkkameras. Tag/Nacht-Betrieb (Farbe - S/W) Audioein-/Ausgang zur bidirektionalen Audioübertragung. DC Stromversorgung, alternativ: POE-Versorgung <ul style="list-style-type: none"> • Aufnahmesystem: 1/3" MOS Sensor • Bildpunkte: 800 x 600 • Abtastung: Progressive Scan • Mindestbeleuchtung: Farbe 0,3 Lux, SW 0,2 Lux / F1,4 • Objektivfassung: CS Mount • Netzwerkinterface: 10 Base-T, 100 Base-TX RJ 45 • Bildkompression: H264, MPEG4, JPEG • Maximale Bildrate: 30fps • Internspeicher: SD/SDHC Memory Card Slot • Betriebsspannung: 12 V/DC - 270 mA PoE • Abmessungen (B/H/T): 75 x 65 x 132,5 mm • Bildformate 4:3 / 16:9, 11 Kompressionsstufen • Lieferung ohne Objektiv 	598,60
	IC- WV-SP 306E 620 164-306	SW/Farb-Netzwerk-Kamera Panasonic WV-SP 306E wie vor, jedoch 1,3 Megapixel, für IR-Betrieb geeignet, ABF (Auto-Back Focus) und ABS (Adaptive-Black-Stretch) - WDR. <ul style="list-style-type: none"> • Bildpunkte H/V: 1280 x 960 Pixel • Mindestbeleuchtung: Farbe 0,3 Lux, SW 0,05 Lux 	980,10
	IC- WV-SP 105E 620 164-105	Farb-Netzwerk-Kamera Panasonic WV-SP 105E kompakte Netzwerk-Kamera, MOS-Sensor mit 1,3 Mpix Auflösung. Integriertes Objektiv. 4:3- oder 16:9-Seitenverhältnis wahlweise programmierbar. Digitale Signalverarbeitung, inklusive Videosensor und Netzwerkanschluss. Integrierter Webserver für Netzwerkzugriff. Multistreaming von H264 und MPEG/ JPEG- komprimierten Bildern. Übertragung im Multicast- oder Unicastbetrieb. Adaptive-Black-Stretch-Technologie für großen Dynamikbereich. Parametrierung aller Funktionen über Webbrowser. Alarmierung über E-Mail. Übertragung der Bilddaten zeit- und alarmgesteuert zum FTP-Server. Anpassung der JPEG-Bildkompression im Alarmfall. Flexibles Netzwerk- Traffic- Management bei H264/MPEG4. Mehrfachbilddarstellung von bis zu 16 IP-Kameras. DC Stromversorgung, alternativ: Versorgung über das Netzwerkkabel. <ul style="list-style-type: none"> • Aufnahmesystem: 1/3" MOS Sensor • Bildpunkte H/V: 1280 x 960 Pixel • Abtastung: Progressive Scan • Mindestbeleuchtung: Farbe 0,8 Lux / F 2,2 • Objektiv: Brennweite 3,54 mm / F 2,2 • Netzwerkinterface: 10 Base-T, 100 Base-TX RJ 45 • Bildkompression: H264, MPEG4, JPEG • Maximale Bildrate: 30fps • Bildformate: 4:3 - 16:9 • Betriebsspannung: 12 V/DC - 200 mA, PoE • Abmessungen B/H/T: 55 x 55 x 122 mm 	383,00
	IC- WV-SP 102E 620 164-102	SW/Farb-Netzwerk-Kamera Panasonic WV-SP 102E wie vor, jedoch 1/5" MOS-Sensor, Objektiv 2 mm <ul style="list-style-type: none"> • Bildpunkte H/V: 640 x 480 Pixel VGA • Mindestbeleuchtung: Farbe 2 Lux / F 2,0 	332,10

Stand: August2013