



Videotechnik und Komponenten

„Video over IP“ Netzwerk-Kameras Farbe und Tag-Nacht

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-SND-5084P 675 206-870	1/3“ IP-Tag/Nacht-Fix-Dome-Kamera SND-5084P - 1,3 MPix für den Innenbereich. Die IP-Kamera verfügt über ein DC- Megapixel-Vario-Objektiv. Gegenlichtkompensation, digitale Rauschunterdrückung. Sie arbeitet im H.264 -Kompressionsverfahren und erlaubt somit die Übertragung von 60 Bildern pro Sek. bei 720P-. T/N elektronisch. Das H.264 / MJPEG-Dualstreaming ermöglicht die flexible Anpassung an unterschiedliche Netzwerkkapazitäten. ONVIF-kompatibles IP-Protokoll. Zusätzlicher BNC-Videoausgang für Servicezwecke. Audio bidirektional. <ul style="list-style-type: none"> • Versorgungsspannung: 12 V/DC -10 W, PoE • Objektivbrennweite: 3,0 – 8,5mm / F 1.2 Motor. • Shutter: Low Speed • Bildaufnehmer: 1/3“ CMOS • Abtastung: Progressive Scan • Auflösung: 1280 x 1080 Pixel (1,3 MPix.) • Lichtempfindlichkeit: 0,1 / 0,05 Lux Farbe - S/W • Bildübertragungsrate: max. 60 Bilder/Sec. • Kompressionsverfahren: H.264, M-JPEG • Interner Speicher: SD-Slot • Alarm: 1 Eingang • Abmessungen D/H: 132,1 x 107,6 mm 	607,10
	IC-SND-6083P 675 206-869	1 /2,8“ IP-Tag/Nacht-Fix-Dome-Kamera SND-6083P - 2,3 MPix wie vor, 2,38 M-Pixel, Audio-Eingang <ul style="list-style-type: none"> • Bildaufnehmer: 1 /2,8“ CMOS • Abtastung: Progressive Scan • Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (2,38MPix.) • Lichtempfindlichkeit: 0,1 / 0,05 Lux Farbe - S/W 	664,60
	IC-SNV-5084P 675 208-115	1/3“ IP-Tag/Nacht-Fix-Dome-Kamera SNV-5084P - 1,3 MPix für den Außenbereich, Kameramodul technisch wie SND 5048P, Farbe/S/W-Umschaltung mit Schwenkfilter, eingebaute Heizung und Lüfter, 12 V/DC – POE, Vandalismusgeschützt IK10 <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen D/H: 160 x 118,5 mm • Betriebstemperatur: -40 bis +50°C • Schutzart: IP 66 • optionales Zubehör: Wand-/Deckenhalterungen mit LED Licht • optional: 	782,10
	IC-SNV-6084P 675 207-271	1 /2,8“ IP-Tag/Nacht-Fix-Dome-Kamera SND-6084P - 2 MPix wie vor, 2,0 M-Pixel, Audio-Eingang <ul style="list-style-type: none"> • Bildaufnehmer: 1 /2,8“ CMOS • Abtastung: Progressive Scan • Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (2,38MPix.) • Lichtempfindlichkeit: 0,1 / 0,05 Lux Farbe - S/W 	881,90
	IC-GCI-K1526T 675 001-526	1/2,7“ IP-Tag/Nacht-IR-Kamera GCI-K 1526T für den Außenbereich. Die IP-Kamera verfügt über ein DC- Objektiv und integrierte LED-Beleuchtung. Shutter, H.264, WDR, BLC, HLC <ul style="list-style-type: none"> • Versorgungsspannung: 12 V/DC / 24 V/AC – PoE 9W • Objektivbrennweite: 3,0 – 9,0mm • Bildaufnehmer: 1 / 2,7“ CMOS • Abtastung: Full HD • Auflösung: 1.920x 1.080 Pixel • Lichtempfindlichkeit: 0,5 / 0,2 / 0,02Lux IR an / F 1,4 • Beleuchtung: 23 IR-LRD`s • Bildübertragungsrate: 25 Bilder/Sec. • LAN-Schnittstelle: 10 Base-T, 100 Base-TX • Abmessungen D/H: 88 x 287 mm • Optional: mit motorisiertem Objektiv • Optional: mit integrierter Heizung 	797,50
Weitere IP-Kameras auf Anfrage			

Stand: März 2015