





Videotechnik und Komponenten

„Video over IP“ Netzwerk-Tag/Nacht-Domekameras und Zubehör

| Abbildung   | Artikel-Nr.                          | Beschreibung   | Preis / €       |
|---|--------------------------------------|--|-----------------|
|    | <b>IC-WV-SW 395E</b><br>620 583-546  | <p><b>1/3“ IP-Tag/Nacht-Farb-Dome-Kamera Panasonic WV-SW 395E</b><br/>Positionierbarer IP-Dome, MOS-Sensor 1,3 Mpi, IP66-Außengehäuse, IR-tauglich. 4:3- oder 16:9-Seitenverhältnis. Digitale Signalverarbeitung, Videosensor und Netzwerkanschluss. Integrierter Webserver für Netzwerkzugriff. Multistreaming von H264 und MPEG/ JPEG-komprimierten Bildern. Übertragung im Multicast- oder Unicastbetrieb. 18fach optischer Zoom bei voller Auflösung und 36fach Extra Zoom bei VGA-Auflösung.<br/>Bis zu 64 Presets mit Abruf über einen Webbrowser. Autotracking-Funktion zur Objektverfolgung.<br/>Aufhellung von detektierten Gesichtsbereichen (Face-Wide-Dynamic). Parametrierung über Webbrowser. Alarmierung über E-Mail. Übertragung der Bilddaten zeit- und alarmgesteuert zum FTP-Server.<br/>Zwischenspeicherung bei Ausfall der Netzwerkverbindung auf SD/SDHC Karte. Anpassung der JPEG- Bildkompression im Alarmfall. Flexibles Netzwerk-Traffic-Management bei H264 / MPEG4.<br/>Mehrfachbilddarstellung von bis zu 16 Netzwerkkameras.<br/>Audioein-/Ausgang zur bidirektionalen Audioübertragung.<br/>AC Stromversorgung, alternativ: Versorgung über das Netzkabel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufnahmesystem: 1/3“ MOS Sensor</li> <li>• Bildpunkte: 1280 x 960 Pixel</li> <li>• Abtastung: Progressive Scan</li> <li>• Mindestbeleuchtung: Farbe 0,5 Lux, SW 0,06 Lux, F1,6</li> <li>• Motorzoom: 4,7 - 84,6 mm / F1,6 ... F2,8</li> <li>• Schwenkbereich: 0°... 350°, Autoflip</li> <li>• Neigebereich: -30° ... 90°</li> <li>• Bildkompression: H.264, MPEG4, JPEG</li> <li>• Maximale Bildrate: 30fps</li> <li>• Alarm: 3 x in, 1 x out</li> <li>• Internspeicher: SD/SDHC Memory Card Slot</li> <li>• Betriebsspannung: 24 V/AC - 43 W, PoE Plus 24 W</li> <li>• Betriebstemperatur: -30°C bis +50°C</li> <li>• Abmessungen D/H: 239 x 360,5 mm</li> </ul> | <b>3.571,20</b> |
|  | <b>IC-WV-Q 122E</b><br>620 163-122   | <p><b>Wandmontagehalterung WV-Q 122E</b><br/>Dome-Kamera Wandhalterung Außenmontage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kameratypen: IC-WV-CW 590<br/>IC-WV-CW 594<br/>IC-WV-SW 395</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 111,5 x 210 x 269 mm</li> </ul>  | <b>362,90</b>   |
|  | <b>IC-SNP-3302-HP</b><br>675 120-290 | <p><b>1/4“ CCD-IP-Tag/Nacht-Farb-Dome SNP-3302-HP</b><br/>Positionierbarer IP-Zoom-Motor-Dome für Außenmontage, automatische Tag/Nacht-Umschaltung. DC Stromversorgung, PoE (IEEE802.3af) I. Shutter, Wide-Dynamic-Range, ATW, BLC, 255 Festpositionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufnahmesystem: 1/4“ CCD-Sensor</li> <li>• Bildpunkte: 752x 582 Pixel effektiv</li> <li>• Abtastung: 2 : 1 Interlace</li> <li>• Mindestbeleuchtung: Farbe 0,7, SW 0,03 Lux, F 1,6</li> <li>• Motorzoom: 3,5 – 129,5 mm (30-fach)</li> <li>• Schwenkbereich: 0°... 360°, endlos</li> <li>• Bildkompression: H.264, MPEG4, MJPEG</li> <li>• Maximale Bildrate: 25fps (704 x 576)</li> <li>• Alarm: 4 Ein-, 2 Ausgänge, Motiondetect.</li> <li>• Internspeicher: SD und SDHC</li> <li>• Betriebsspannung: 24 V/AC - PoE (IEEE802.3at)</li> <li>• Stromaufnahme: 25 Watt</li> <li>• Betriebstemperatur: -10°C bis +50°C</li> <li>• Abmessungen D/H: 248 x 331mm</li> </ul>  | <b>1.900,00</b> |
|  | <b>IC-SBP-300WM1</b><br>675 120-219  | <p><b>Wandmontagehalterung SBP-300WM1</b><br/>Dome-Kamera Wandhalterung Außenmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kameratypen: Serien SCPxxx - SNPxxx</li> <li>• Farbe: elfenbein</li> <li>• Ausführung: Aluminium</li> </ul>  | <b>41,10</b>    |

Stand: Februar 2015