

Videotechnik und Komponenten
„Video over IP“ Steuerungen, Zubehör, Software

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-WV-CU 950G 620 168-950	Netzwerk-Bedienstation Panasonic WV-CU 950G zur Steuerung von Panasonic Systemgeräten mit zusätzlicher Netzwerkschnittstelle. Parametrierung und Steuerung der Dome-Kameras sowie systemübergreifend zur Steuerung von Matrixsystemen und HD-Recordern. Automatische Erkennung von angeschlossenen Panasonic Komponenten. Menüführung über integriertes LCD-Display. Recordersteuerung mittels Tastenfunktionen und Jog-Shuttlerad. Abgesetzter Multifunktions-Joystick für Schwenk Neigebetrieb, Zoom und Autofocus sowie Schwenk-Neige- Betrieb in 64 Schritten. Variable Geschwindigkeitswahl für Dome-Kameras. Programmierbare Tasten für häufig benutzte Funktionen. Speicherung von Privat-zonen, Bereichs-abfahrten und Presets. Umschaltung von Farbe/SW. Zuweisung von Programm-Tour- und Gruppensequenzen. 2 Aux-Tasten zur Anwahl externer Geräte (z.B. Heizung / Schranken). Über RS485 Schnittstelle 1.2 km absetzbar. RS485 Schnittstelle (durchschl.) RJ13, RS232 Schnittstelle (Sub-D9) Netzwerkschnittstelle (RJ-45) 10 Base-T / 100 Base-TX. <ul style="list-style-type: none"> Spannungsversorgung: 9 V/DC – 5,4 Watt Abmessungen Controller B/H/T: 290 x 111 x 221 mm Abmessungen Joystick B/H/T: 134 x 146 x 218 mm 	1.968,40
	IC-WV-ASM 200 E 620 069-200	16:9 HD-Management-Software Panasonic WV-ASM 200 E Client-Management-Software für LAN/WAN-IP-Lösungen. Betrieb- und Verwaltung für i-Pro Systeme mit mehreren Recordern und Standorten. Stellt eine Verbindung bis zu 100 Geräten her und kann bis zu 6.400 Kameras gleichzeitig steuern. Entsprechende Netzwerkanforderungen und Betriebssysteme auf Anfrage	803,40
	IC-WV-ASE 201 E 620 069-201	Ergänzungssoftware zu WV-ASM 200 E Panasonic WV-ASE 201 E Ermöglicht die Joystick-Steuerung von systemintegrierten Kameras.	803,40
	IC-SPC-2000 675 098-435	Dome-Controller SPC-2000 Joystick für Samsung Netzwerk-Kameras / Domes mit 3-D-Funktion. Anwahl-tastatur. <ul style="list-style-type: none"> Interface: USB 2.0 / DirektX Stromversorgung: USB 5 V - 32 mA Abmessungen B/H/T: 157 x 127 x 168 mm Kompatible Software: SVM-S1 Betriebssystem: Win. Vista, XP, (7 auf Anfrage) 	650,60
	IC-SNS-SF004 675 098-856	Video Rekording Software SNS-SF004 für Samsung IP-Kameras. Freischaltcode in Verbindung mit Kamera-kauf für 1 bis 16-Kanal-Version zur Zeit kostenfrei. <ul style="list-style-type: none"> Verwaltbare Videoquellen: max. 4 (8 und 6) Aufzeichnungsfrequenz: 120 Bilder/Sec. max. Alarm-Management: eMail, akustisch, Info an Monitor Recording-einstellungen: pro Kanal wählbar. Triplex Recording-funktionen: Zeit, permanent, Ereignis Kompressionsverfahren: H.264, MPEG-4, MJPEG Remote-Zugriff: ja Bewegungserkennung: ja Software 32 und 64 Kanal Preis auf Anfrage 	0,00
	IC-SPE-100 670 098-371	1-Kanal Netzwerk-Video-Encoder SPE-100 zur Integration eines analogen Videosignals in ein Netzwerk. 1 Alar-mein- /Ausgänge. RS-485 Schnittstelle. Audio-Ein-/Ausgang. <ul style="list-style-type: none"> Versorgungsspannung: 12 V/DC / 4 W / PoE Video-Ein-/Ausgang: BNC-Buchse, 1Vss 75 Ohm Video-sensorik: Bewegungserkennung-/Alarm Auflösung / Bildgröße: 720x576 / 352x288 Pixel Bildübertragungsrate: 25 Bilder/Sek. (4CIF) Web Viever: Explorer >6.0, Firefox, Chrome Abmessungen B/H/T: 128 x 44 x 87,2 mm SD-Kartenslot: SD / SDHC 	347,40

Stand: Februar 2015