





Videotechnik und Komponenten
Zubehör für Monitore, Umschalter, Quad, Modulator

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-206773 670 206-773	Wandhalterung WMA-01 für Monitore (schwenk- und neigbar) Wandhalterung passend für TFT/LCD-Monitore 15" - 27". <ul style="list-style-type: none"> max. Tragkraft: 25 kg für Monitore: VESA 75- /100-/200 Schwenkbereich: horizontal +90/-90° Neigebereich: vertikal +15/-15° Wandabstand: 70 - 469 mm Farbe: schwarz-/silber 	170,60
	IC-90461 670 090-461	Wandhalterung WMK-01 (Nicht neigbar) Wandhalterung passend für TFT/LCD-Monitore und Neovo TFT/LCD-Monitorserie von 15" bis 19". Befestigungsmaß 75 und 100 mm. Montagefreundliche Einhängkonstruktion. <ul style="list-style-type: none"> max. Tragkraft: 18 kg für Monitore: VESA 75 / VESA 100 Farbe: schwarz Abmessungen: 130 x 140 x 20 mm 	26,90
	IC-72614 670 072-614	Farb-Quadranten-Selector VCQ-6057 zur Bildschirm-Konfiguration von vier Kamerabilder in Echtzeit. Programmierung erfolgt über Bildschirmmenü. Alarmmanagement. <ul style="list-style-type: none"> Versorgungsspannung: 230 V/AC (über Netzteil) Leistungsaufnahme: 10 W Videoeingänge: 4x FBAS, 75 Ohm, BNC-Loop 1x Recordereingang Videoausgänge: 1x Monitorausgang-BNC 1x Recorderausgang-BNC Kameratitel: 8-stellig Umschaltzeit: 1 - 99 Sek. einstellbar Gehäuse: Metall / Kunststoff-Front Abmessungen B/H/T: 215 x 44,4 x 200 mm Zubehör (optional): 19"-Einbausatz 	428,40
	IC-76405 670 076-405	Videoumschalter AVU-8 / 2EC mit acht Eingängen automatisch-manueller Video-Umschalter, acht Kamera-Eingänge, zwei Monitor-Ausgänge. Wahlweise Spot- oder Sequenzausgänge. Die Bild-Umschaltung, mit einstellbarer Verweilzeit, erfolgt in der Austastlücke. „Bypass“-Funktion zum Überspringen nicht belegter Kamera-Eingänge. <ul style="list-style-type: none"> Versorgungsspannung: 230 V/AC (über Netzteil) Leistungsaufnahme: 4,5 W Videoeingänge: 8x FBAS, 75 Ohm, BNC Videoausgänge: 2x FBAS, 75 Ohm, BNC Videobandbreite: 10 MHz (+/- 3dB) Umschaltzeit: 1 - 120 Sek. einstellbar Gehäuse: Metall Abmessungen B/H/T: 210 x 49 x 182 mm Optional: IC-72614 mit Alarめingängen 	139,00
 	IC-72686 670 072-686	UHF-Modulator VAM-2 für Video / Audio - Signale UHF-Modulator zur Einspeisung von AV-Signalen in TV-Geräte. Der Modulator verfügt über einen Antennen-Durchschleifanschluss sowie über stufenlos einstellbaren UHF-Kanalbereich K 21 bis K 69. Ein Testbild-Generator ist integriert. LCD-Kanalanzeige zweistellig. 3 Stück maximal kaskadierbar. Ein Netzteil ist im Lieferumfang enthalten. <ul style="list-style-type: none"> Versorgungsspannung: 8 - 12 V/DC (Hohlstecker) Video-Eingang: 1x FBAS, 75 Ohm, Chinch Audio-Eingang: 500 m Veff, Chinch Ausgangspegel: ca. 70 dBµV externe Einstellungen: Testbildschalter, Kanalregler Gehäuse: Aluminium, grau Abmessungen B/H/T: 54 x 54 x 48 mm 	85,50
Weiteres Zubehör auf Anfrage			

Stand: Februar 2015