








Videotechnik und Komponenten

Infrarot-Scheinwerfer

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-202280 670 202-280	Infrarot-LED-Scheinwerfer IRH60H8A IR-LED-Scheinwerfer im wetterfesten Aluminiumgehäuse, zur homogenen Objektausleuchtung. High-Power-LEDs <ul style="list-style-type: none"> • Versorgungsspannung: 12-/24 V/DC - 24 V/AC • Leistungsaufnahme: 12 W • Spektralbereich: 850 nm • max. Reichweite: 56 m • Strahlausbreitung: 60 Grad horizontal • Schutzklasse: IP 66 / 67 • Farbe: weiß, Frontscheibe schwarz • Abmessungen B/H/T: 133 x 112 x 108 / 144 mm • Anschlusskabel: 2 Meter • optional: andere Reichweiten/Winkel 	330,40
	IC-ASTIR 1 675 001-850	Infrarot-LED-Scheinwerfer ASTIR 1 IR-LED-Scheinwerfer im wetterfesten Aluminiumgehäuse, zur variablen Objektausleuchtung. 50-fach optischer Zoom <ul style="list-style-type: none"> • Strahlausbreitung: 2° – 100° Grad horizontal • IR-Reichweite: max. 400 m je nach Reflexion • Spektralbereich: 850 nm • Dämmerungsschalter: integriert • MTBF: 100.000 Stunden • Schutzart: IP 66 • Betriebstemperatur: -30 bis + 40°C • Stromaufnahme: 12/24 V-AC/DC 4 Watt • Abmessung ohne Wandarm: B/H/T: 72 x 73,5 x 185 mm 	421,60
	IC-203048 670 203-048	Netzteil für IR-Scheinwerfer <ul style="list-style-type: none"> • Versorgungsspannung: 230 V/AC • Ausgangsspannung: 24 V/AC • für IR-Scheinwerfer: 30 W max. • Schutzart: IP 54 • Gehäuse: Kunststoff - AP 	102,60
	IC-73942 670 073-942	LED-Infrarotscheinwerfer RM200-AI-50 professioneller IR-Scheinwerfer, LED-Technologie, mit Dämmerungsschalter. Homogene Objektausleuchtung. <ul style="list-style-type: none"> • Versorgungsspannung: externes Netzteil • Leistungsaufnahme: 80 W • Leuchtweite: 112 m mit IR-empf. Kamera • Strahlausbreitung H: 50 - 100 ° • Spektrale Emission: 850 nm • Temperaturbereich: -20 bis + 40° C • Abmessungen B/H/T: 280 x 195 x 66 mm • Schutzart: IP 66 	1.469,80
	IC-73981 670 073-981	LED-Infrarotscheinwerfer RM100-AI-50 professioneller IR-Scheinwerfer, wie vor, <ul style="list-style-type: none"> • Leistungsaufnahme: 50 W • Leuchtweite: 37 - 56 m mit IR-empf. Kamera • Strahlausbreitung H: 50 - 100 ° • Abmessungen B/H/T: 210 x 150 x 65 mm 	849,70
	IC-73979 670 073-979	Wandmontagearm WB 1 für IR-LED-Scheinwerfer Serie RM 25 bis RM 200 <ul style="list-style-type: none"> • Stabile Aluminiumkonstruktion • Wandabstand: 120-/123 mm 	25,10
	IC-73980 670 073-980	Mastkonsole PBC-1 für IR-LED-Scheinwerfer RM xx. Geeignet für Mastdurchmesser 50 bis 170 mm	41,80
Weitere IR-Scheinwerfer je nach Anforderung auf Anfrage			

Stand: Februar 2015