









Brandmeldetechnik

Grenzwert-Druckknopfmelder und Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
       	<p>IC-DKM KR 100 200-237 G 296 033</p>	<p>Druckknopfmelder rot (ohne Abbildung) nach EN54-11, Grenzwerttechnik, mit integrierter LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufschrift: Symbol nach EN 54-11 • Gehäuse/Farbe: Kunststoff / RAL 3000 Rot • Schaltkontakt: für NF-Grenzwertzentrale-/Modul • Abmessung B/H/T: 135 x 135 x 33 mm 	30,90
	<p>IC-DKM KB 100 200-238 G 295 033</p>	<p>Druckknopfmelder blau wie vor, jedoch nach DIN 14655 G.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufschrift: Hausalarm • Gehäuse/Farbe: Kunststoff / RAL 5009 Blau 	34,00
	<p>IC-EG/R 100 200-240</p>	<p>Ersatzglasscheiben für DKM gemäß DIN 14654, farbloses Dünnglas mit 2 roten Segmenten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verpackungseinheit: 10 Stück • Abmessungen: 79 x 79 mm 	36,10
	<p>IC-EG/B 100 200-245</p>	<p>Ersatzglasscheiben wie vor, jedoch farbloses Dünnglas mit 2 blauen Segmenten</p>	36,10
	<p>IC-SCH-ALU 100 200-070</p>	<p>Schlüssel für Standard-Druckknopfmelder</p>	4,20
	<p>IC-ABS 100 200-075</p>	<p>„Außer Betrieb“ Schild für Standard-Druckknopfmelder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verpackungseinheit: 10 Stück 	5,20
	<p>IC-DKM KR-IP 66 100 200-239 G 206 113</p>	<p>Druckknopfmelder rot nach EN54-11, Grenzwerttechnik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufschrift: Symbol nach EN 54-11 • Gehäuse/Farbe: Kunststoff / RAL 3000 Rot • Schaltkontakt: 1 Wechsler • Abmessung B/H/T: 135 x 135 x 61 mm • Betriebstemperatur: -35 bis +60°C • Schutzart: IP 66 	572,70
<p>IC-DKM KR-Ex 100 211-239 G 295 026</p>	<p>Druckknopfmelder rot nach DIN 14678 F, Grenzwerttechnik, zum Einsatz in Ex-gefährdeten Bereichen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufschrift: Feuerwehr • Gehäuse/Farbe: Kunststoff / RAL 3000 Rot • Schaltkontakt: 1 Wechsler • Abmessung B/H/T: 135 x 145 x 70 mm • Betriebstemperatur: -20 bis +60°C • Schutzart: IP 66 • Ex-Zulassungs-Nr.: PTB Ex93C1043 • Ex-Schutzklasse: EEx idm IIC T6 <p>Widerstandswerte bzw. Zentralentyp bei Bestellung bitte angeben.</p>	868,30	
<p>IC-EG/KR 100 200-243</p>	<p>Ersatzglasscheibe (ohne Bild) für Handfeuermelder IC-DKM KR-IP66 und IC-DKM KR-Ex farbloses Dünnglas mit 2 roten Segmenten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verpackungseinheit: 1 Stück 	16,50	
<p>IC-SCH-IP 100 200-073</p>	<p>Schlüssel für Handfeuermelder IC-DKM KR-IP66 und IC-DKM KR-Ex.</p>	18,60	

Stand: März 2015