






Brandmeldetechnik Signalgeräte und Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-CWSO-RR-S1 100 302-004	Akustischer Alarmgeber rot mit 32 einstellbaren Tönen inklusive DIN-Ton. 2 Lautstärken einstellbar <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 9-14 und 18-29 V/DC • Betriebsstrom: 33,4 mA - 24 V/DC (DIN-Ton H) • Betriebsstrom: 22,55 mA -24 V/DC (DIN-Ton Med.) • Schalldruckpegel: 102,1 dB(A) - 24 V/DC - DIN-Ton H • Schalldruckpegel: 101,6 dB(A) - 24 V/DC – DIN-Ton Med. • Abmessungen D/H: 100 x 77 mm • Schutzart: IP 21C • CPR-Nummer: 0832-CPR-FO254 	37,10
	IC-CWSO-WW-S1 100 301-004	Akustischer Alarmgeber wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: weiß 	39,20
	IC-CWSO-RR-W1 100 302-005	Akustischer Alarmgeber rot mit 32 einstellbaren Tönen inklusive DIN-Ton. <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 9-14 und 18-29 V/DC • Betriebsstrom: 33,4 mA - 24 V/DC (DIN-Ton H) • Betriebsstrom: 22,55 mA -24 V/DC (DIN-Ton Med.) • Schalldruckpegel: 98,1 dB(A) - 24 V/DC - DIN-Ton H • Schalldruckpegel: 97,6 dB(A) - 24 V/DC – DIN-Ton Med. • Abmessungen D/H: 100 x 102 mm • Schutzart: IP 65 • CPR-Nummer: 0832-CPR-FO254 	45,40
	IC-CWSO-WW-W1 100 301-005	Akustischer Alarmgeber wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: weiß 	47,40
	IC-CWST-RR-S5 100 000 158	Optischer Alarmgeber Blitzleuchte <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 12 -29 V/DC • Betriebsstrom: 77 mA • Blitzfrequenz: 0,5 Hz • Abmessungen D/H: 100 x 72 mm • Farbe: Gehäuse rot / Kalotte weiss • Schutzart: IP210 • Farbe Blitz: rot (optional weiss) 	102,00
	IC-MS 1R 100 009-010 G 28 702	Akustischer Alarmgeber rot mit 32 einstellbaren Tönen inklusive DIN-Ton. <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 12 bis 24 V/DC • Betriebsstrom: 20 - 110 mA • Schalldruckpegel: 101 - 109 dB (24 V/DC) • Abmessungen B/H/T: 88 x 88 x 80 mm • Schutzart: IP 54 	61,80
	IC-MS 1W 100 000-054	Akustischer Alarmgeber wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: weiß 	61,80
	IC-78897 500 078-897 G 207 018	Optischer Alarmgeber Blitzleuchte mit 2,0 J Watt Leistung <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 24 V/DC • Betriebsstrom: 90 mA • Blitzfrequenz: 1 Hz • Abmessungen D/H: 93 x 72 mm • Farbe: orange • Schutzart: IP 54 • optional: PG-Sockel für IP 65 	51,50

Stand: März 2015