

**Brandmeldetechnik**  
**Einsatzgeräte- und Zubehör**

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	<b>IC-FBF-S</b> 115 010-035 G 203 012	<b>Feuerwehrbedienfeld</b> Einheitliche und einfache Bedieneinrichtung für Feuerwehren nach DIN 14661, mit Universalanschlaltung für alle handelsüblichen BMZ. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsspannung: 10 - 28 V/DC</li> <li>• Türöffnungswinkel: 170 °</li> <li>• Schutzart: IP 30</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 250 x 180 x 60 mm</li> <li>• Farbe: kieselgrau RAL 7032</li> <li>• Lieferung: ohne PZ DIN 18252</li> </ul>	<b>237,00</b>
	<b>IC-FAT-S</b> 115 010-033 G 204 085	<b>Feuerwehranzeigetableau</b> Einheitliche und einfache Anzeigeeinrichtung nach DIN 14662 für Feuerwehren, mit automatischer Textübernahme, universell anschaltbar an alle handelsüblichen Brandmeldeanlagen. Mit zwei Schnittstellen zur redundanten Anschaltung als Feuerwehrerstinformation. Schloss für Profil-Halbzylinder der örtlicher Feuerweherschließung. 4 Tasten für die Bedienung der Anzeige, Sammelanzeigen Alarm, Störung, Abschaltung und Betrieb. Integrierter Summer <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsspannung: 10 - 28 V/DC</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 250 x 180 x 55 mm</li> <li>• Farbe: kieselgrau RAL 7032</li> <li>• Lieferung: ohne PZ DIN 18252</li> </ul>	<b>658,00</b>
	<b>IC-SM3-RM-FAT</b> 115 010-365 G 204 085	<b>Redundanzmodul SM3-RM-FAT</b> DIN 14675 – Schnittstellenmodul mit VdS-Anerkennung zum redundanten Anschalten eines FAT's (Typ: FAT-S) als Feuerwehr-Erstinformation	<b>292,60</b>
	<b>IC-FKT- A4-100-HM</b> 115 010-043 (Format A4)	<b>Feuerwehr-Koordinations-Tableau</b> Bedien- und Informationseinheit für die Feuerwehr-Erstinformation zur Aufputzmontage im Innenbereich <ul style="list-style-type: none"> <li>• Linke Seite: Tür mit Klarsichtfeld für FAT-S Feuerwehrbedienfeld FBF-S Handfeuermelder (vorbereitet)</li> <li>• Rechte Seite: Stahlblechtür mit 2 Aufnahmefächern für bis zu 100 Stück Laufkarten, wahlweise im Format A4 oder A3</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 562 x 505 x 102 mm (A4) 702 x 505 x 102 mm (A3)</li> <li>• Farbe: rot RAL 3000</li> <li>• optional: Unterputzwanne zur Vorabmontage</li> </ul>	<b>1.749,00</b>
	<b>IC-FKT- A3-100-HM</b> 115 010-042 (Format A3)		<b>1.749,00</b>
	<b>IC-FKT-D-1x230-HM</b> 115 010-492	<b>Feuerwehr-Koordinations-Tableau FKT-D-1x230-HM</b> Multifunktionales Bedien- und Informationszentrum für die Feuerwehr-Erstinformation zur Aufputzmontage im Innen-/Außenbereich mit FBF direkt neben dem FAT, Optionsfeld, Depot für 230 Feuerwehr-Laufkarten, A-3 oder 460 Laufkarten A-4 hoch. Sowie HM-Aufnahme. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Edelstahl endbehandelt</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 570 x 850 x 230 mm</li> <li>• Schutzart: IP 30 (optional erweiterbar)</li> <li>• Optionen: vielfältige Optionspalette zur Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten</li> </ul>	<b>3.374,30</b>
	<b>IC-FLK 04</b> 950 001-004	<b>Feuerwehrlaufkarte A4</b> Meldergruppenplan nach DIN 14675 mit Symbolen nach DIN 14034. In Abstimmung mit der zuständigen Brandschutzbehörde bzw. Feuerwehr. Besteht aus einem Farblaserausdruck, laminiert, mit gestanzten und unverlierbaren Kartenreiter. Zweiseitige Darstellung des Überwachungsbereiches, mit Laufwegen zum ausgelösten MG-Bereich. Seite 1:Objektübersicht - Rückseite: Bereich der ausgelösten MG. Preis abhängig von Größe, Anzahl und Vorlage.	<b>auf Anfrage</b>

Stand: September 2014