









Feststellsysteme für Brandabschnittstüren, Rauchschalter

Meldersockel, Melderkonsolen, Systemzubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-143 A 150 000-350	Aufputz-Montagesockel für Rauch- und Theroschalter in trockenen Räumen. <ul style="list-style-type: none"> • Kabeleinführung: max. 9 mm • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010 • Schutzart: IP 42 	18,90
	IC-143 AF 150 000-356	Aufputz-Montagesockel für Rauch- und Theroschalter in feuchten Räumen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • PG-Verschraubung • Dichtring und Distanzhülsen • Kabeleinführung: PG7 • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010 • Schutzart: IP 42 	51,10
	IC-143 UH 150 000-359	Einbau-Montagesockel für Rauch- und Theroschalter in trockenen Räumen mit abgehängter Decke, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Einbausockel mit Spreizkrallen und Blending • Kabeleinführung: max. 9 mm • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010 • Schutzart: IP 42 	49,50
	IC-143 W 150 000-513	Montagesockel zur Wandmontage (Sturzmelder) für Rauch- und Theroschalter in trockenen Räumen. <ul style="list-style-type: none"> • Kabeleinführung: max. 9 mm • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010 • Schutzart: IP 42 	30,50
	IC-K143-S 150 510-232	Konsole zur Montage des Rauch-/Theroschalters im Sturzbereich. <ul style="list-style-type: none"> • Material: Stahl • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010 • Länge: 323 mm, optional 500 mm 	29,70
	IC-SRS 01 150 000-586	Ballwurfschutz passend zu ORS 142 und TDS 247. <ul style="list-style-type: none"> • Material: Stahl, vernickelt • Höhe: außen/innen 91/87 mm • Durchmesser: außen/innen 159/125 mm 	29,70
	IC-RK 424 150 700-002	Relaiskasten 424 zum Schalten von Leistungen über 1 A / 24 V/DC. <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 24 V/DC • Stromaufnahme: 50 mA • Relaiskontakt: 2 Wechsler, potentialfrei • Schaltstrom: 250 V/AC - 5A / 30 V/DC - 3A • Schutzart: IP 55 • Abmessungen B/H/T: 120 x 80 x 55 mm 	98,90
	IC-RZA 142 AP 150 500-034	Fernanzeigetableau mit fünf farbigen LEDs zur Zustandsanzeige der angeschlossenen Rauchschalter. Potentialfreie Wechsler für jede Zustands-/Sammel-meldung, zur Weiterleitung auf z.B. ein Telefon-Übertragungsgerät. <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 18 bis 28 V/DC • Stromaufnahme: ca. 120 mA • Relais: 5 potentialfreie Wechsler • Schaltstrom: 30 V - 1 A • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010 • Abmessungen B/H/T: 118 x 118 x 29,5 mm 	194,50

Stand: Januar 2013