




Rauch- und Wärmeabzugsanlagen Kettenmotoren und Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €	
	IC-EM/2-327-24 170 226-103	RWA-Kettenantrieb EM/2/327-300N/S/RWA zum Direktausstellen von z.B. Dachflächenfenstern und -klappen, sowie Klappfenstern in der Fassade. Technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> • Stromaufnahme: unter Vollast: 24 V/DC ca. 1,0 A • Zug-/Druckkraft: max. 300 N • Hublänge: 327 mm • Elektronische Abschaltung: Endschalter und Lastabschaltung • Anschluss: 3 Meter 3 x 0,75 Silikon • Laufzeit: ca. 12 mm pro Sekunde • Umgebungstemperatur: -10°C...+60°C • Farbe: silbergrau (RAL 9006) • optional: weiß • Gehäusematerial: Zink-Druckguss • Abmessungen B/H/L: 40 x 40 x 544 mm • Schutzart: IP 20 nach DIN 60 529 • TÜV: baumustergeprüft Lieferung ohne erforderliches Befestigungsmaterial.	418,10	
	IC-EM/2-419-24 170 226-144	RWA-Kettenantrieb EM/2/419-300N/S/RWA wie vor, jedoch: <ul style="list-style-type: none"> • Hublänge: 419 mm • Abmessungen B/H/L: 40 x 40 x 636 mm 	429,50	
	IC-EM/2-511-24 170 226-185	RWA-Kettenantrieb EM/2/511-300N/S/RWA wie vor, jedoch: <ul style="list-style-type: none"> • Hublänge: 511 mm • Abmessungen B/H/L: 40 x 40 x 820 mm 	438,50	
	IC-EM/2-603-24 170 226-227	RWA-Kettenantrieb EM/2/603-300N/S/RWA wie vor, jedoch: <ul style="list-style-type: none"> • Hublänge: 603 mm • Abmessungen B/H/L: 40 x 40 x 820 mm 	450,40	
		IC-SBEM-DF 170 252-391	Schwenkkonsole für EM-Kettenantrieb, zur Flügelmontage an Klapp- und Dachfenstern auswärts öffnend. Bestehend aus Montagezubehör, 2 Abklappwinkeln und Flügelbock.	26,70
		IC-SBEM-KF0 170 252-383	Schwenkkonsole für EM-Kettenantrieb, zur Montage an Kipp- oder Drehfenstern, flächenbündig. Bestehend aus Montagezubehör, 2 Abklappwinkeln und Flügelbock.	26,70
		IC-SBEM-KF10 170 260-179	Schwenkkonsole für EM-Kettenantrieb, zur Montage mit 10 mm Aufschlag an Kipp- oder Drehfenstern. Bestehend aus Montagezubehör, 2 Abklappwinkeln und Flügelbock.	26,70
	IC-FM-401-24 VdS 170 214-720 G 502 002	RWA-Kettenantrieb FM/401-300N/S/RWA/VdS <ul style="list-style-type: none"> • Hublänge: 410 mm • Abmessungen B/H/L: 56,5 x 70 x 541 mm • Zug-/Druckkraft: 450-/300 N • Stromaufnahme: 24 V/AC / 1000 - 700 mA • Laufzeit: 10 mm pro Sekunde • Farbe: silbergrau, optional weiß • VdS: nach VdS 2850 	600,00	
	IC-SBFM5 170 260-856	Schwenkkonsole für Montage des FM-Kettenantrieb an Kippfenstern oben einwärts. Schwenkbewegung auf 4° begrenzt. Andere, optionale Ausführungen je nach Fensterart auf Anfrage.	112,20	

Stand: März 2014